





GS-MC-JMP45



| 編號 | 零件名稱 | 材質 | 表面處理/顏色 |
|----|--------|------|---------|
| 1 | 本體 | DD | 白、黑 |
| 2 | 本體(背面) | FF | 藍 |
| 3 | 吸片底座 | SPCC | 光亮鍍鋅 |


| 品號 | 材質 | 表面處理 | |
|--------------|---------------|------------|--|
| GS-AS-68 | 不銹鋼 SUS430 | 亮光滾筒 拋光 | |
| GS-MC-JM49 | 不銹鋼 (特殊材質) | 滾筒拋光 | |
| GS-MC-YN001U | SPCC | 鍍鎳 | |








GS-MC-JM49





GS-MC-YN001U



| 品 號 | 顏色 | 備註 | 質量 (g) | 庫存 |
|---------------|----|---|-----------|----|
| GS-MC-JMP45WT | 白 | 密封吸片 | 7.3 | • |
| GS-MC-JMP45BL | 黑 | 百 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7.3 | • |

Sp. 特長

- · 外周包有樹脂的磁扣用吸片
- ·樹脂將吸片包住,防銹(水分、潮氣不能進入)、防塵(無金屬粉 塵飛揚)、防爆(與金屬類物品接觸時無火花)性優異
- ·耐化學性優異,適用於潮濕環境(清洗機、廚房設備等)

Wa. 注意

- ·請勿在始終與蒸氣、熱水及水等接觸的狀態下使用 另外,沾上強酸性、強鹼性的清潔劑後,應立即擦淨
- · 本產品包有樹脂,會降低一起使用的磁扣的吸力,請以實物為準

Ps. 備註

- ·推薦螺絲 M4 或標稱尺寸 4 自攻螺絲 (不銹鋼製、頭部形狀圓頭或扁頭結合螺絲)
- ·適用密封磁扣 GS-MC-JM63G、GS-MC-JM45WT、GS-MC-JM50 請參閱本單元

| 品 號 | 備註 | 質量 (g) | 庫存 |
|----------|-------|-----------|----|
| GS-AS-68 | 不銹鋼吸片 | 17 | • |

PS. 備註

· 適用密封磁扣 GS-MC-JM63G、GS-MC-JM45WT、耐熱磁扣 GS-MC0083HP 請參閱本單元

訂貨: 品號 交期: 1 | 元

GS-AS-68

| 品 號 | 備註 | 質量 (g) | 庫存 |
|------------|-------|-----------|----|
| GS-MC-JM49 | 不銹鋼吸片 | 10 | • |

Ps. 備註

· 適用密封磁扣 GS-MC-JM63G、GS-MC-JM45WT、耐熱磁扣 GS-YN005HP 請參閱本單元

| 品 號 | 備註 | 質量 (g) | 庫存 |
|--------------|----|-----------|----|
| GS-MC-YN001U | 吸片 | 4 | • |

PS. 備註

· 適用超薄型磁扣 GS-MC-159 請參閱本單元

丁貨: 品號

交期: 1 天

GS-MC-YN001U