

本體		彈簧		銷子	
材質	處理	材質	材質	材質	處理
鋼	染黑	SUS	鋼	鋼	硬化、染黑

無耐落 品號	庫存	有耐落 品號	庫存	備註	A	螺紋規格	B	C	D	荷重(lbs)		質量 (oz)
										F1 ≈	F2 ≈	
2B020.0033	・	2B020.0233	・	中荷重	6-32	2A-UNC	0.046	3/ 8	0.063	0.5	1.5	0.021
2B020.0036	・	2B020.0236	・		8-32		0.070	7/16	0.052	0.8	1.5	0.032
2B020.0038	・	2B020.0238	・		8-36	2A-UNF	0.093	15/32	0.065	1.0	2.5	0.042
2B020.0040	・	2B020.0240	・		10-32		0.119	17/32	0.078	1.1	3.5	0.074
2B020.0042	・	2B020.0242	・		1/ 4-20	2A-UNC	0.135	37/64	0.084	1.0	4.0	0.123
2B020.0046	・	2B020.0246	・		5/16-18		0.186	5/ 8	0.110	1.5	4.5	0.187
2B020.0048	・	2B020.0248	・		3/ 8-16		0.248	3/ 4	0.151	1.8	5.5	0.377
2B020.0050	・	2B020.0250	・		1/ 2-13		0.310	1 1/16	0.215	2.0	8.5	0.885
2B020.0052	・	2B020.0252	・		5/ 8-11	2A-UNC	0.046	3/ 8	0.063	0.5	2.5	0.018
2B020.0063	・	2B020.0263	・		6-32		0.070	7/16	0.052	1.8	4.6	0.032
2B020.0066	・	2B020.0266	・	重荷重	8-32		0.093	15/32	0.065	2.6	6.3	0.042
2B020.0068	・	2B020.0268	・		8-36	2A-UNF	0.119	17/32	0.078	3.0	9.7	0.074
2B020.0070	・	2B020.0270	・		10-32		0.135	37/64	0.084	3.8	13.0	0.123
2B020.0072	・	2B020.0272	・		1/ 4-20	2A-UNC	0.186	5/ 8	0.110	4.5	16.0	0.190
2B020.0076	・	2B020.0276	・		5/16-18		0.248	3/ 4	0.151	5.0	22.4	0.384
2B020.0078	・	2B020.0278	・		3/ 8-16		0.310	1 1/16	0.215	7.0	43.5	0.907
2B020.0080	・	2B020.0280	・		1/ 2-13							
2B020.0082	・	2B020.0282	・		5/ 8-11							

Wa. 注意



- ・無耐落使用溫度-30℃~+250℃
有耐落使用溫度-30℃~+ 90℃
- ・1lbs=4.45N
- ・中荷重定位珠牙部無雷射線



- ・重荷重定位珠牙部有兩條雷射線



Ex. 使用例

訂貨： 交期： 天

2B020.0033