
A型
(無膠封)B型
(有膠封)

本體 材質	螺紋華司 材質 處理	彈簧						膠封 材質
		輕荷重 材質	中荷重 材質	重荷重 材質	輕荷重 處理	中荷重 處理	重荷重 處理	
鋁	銅 染黑	SUS	鋼 染黑	鋼 鍍鋅				— CR

品號	備註	A	P(N) ≈ max.	d ₂	d ₃	C	D -1	l ₃	l ₄	s	定位孔 H8	組立棒	質量 (g)	庫存
22150.1020	A型	10	20	M 4	6.3	2.5	12	4.5	1.2	1.6	10	22150.0831	1.8	•
22150.1025	無膠封		40			7.5				2.0			1.9	•
22150.1040	輕荷重	16	100	M 6	10.3	11.5	18	7.5	1.7	3.2	16	22150.0833	9.4	•
22150.1021	A型	10	50	M 4	6.3	2.5	12	4.5	1.2	1.6	10	22150.0831	2.1	•
22150.1026	無膠封		75			7.5				2.0			2.1	•
22150.1041	中荷重	16	150	M 6	10.3	11.5	18	7.5	1.7	3.2	16	22150.0833	9.4	•
22150.1022	A型	10	100	M 4	6.3	2.5	12	4.5	1.2	1.6	10	22150.0831	2.3	•
22150.1027	無膠封					7.5				2.0			2.5	•
22150.1042	重荷重	16	200	M 6	10.3	11.5	18	7.5	1.7	3.2	16	22150.0833	9.3	•

品號	備註	A	P(N) ≈ max.	d ₂	d ₃	C	D -2	l ₃	l ₄	s	定位孔 H8	組立棒	質量 (g)	庫存
22150.1120	B型	10	20	M 4	6.3	2.5	12	4.5	1.8	1.6	10	22150.0831	1.9	•
22150.1125	有膠封		40			7.5				2.0			2.0	•
22150.1140	輕荷重	16	100	M 6	10.3	11.5	18	7.5	2.0	3.2	16	22150.0833	9.6	•
22150.1121	B型	10	50	M 4	6.3	2.5	12	4.5	1.8	1.6	10	22150.0831	2.2	•
22150.1126	有膠封		75			7.5				2.0			2.2	•
22150.1141	中荷重	16	150	M 6	10.3	11.5	18	7.5	2.0	3.2	16	22150.0833	9.5	•
22150.1122	B型	10	100	M 4	6.3	2.5	12	4.5	1.8	1.6	10	22150.0831	2.3	•
22150.1127	有膠封					7.5				2.0			2.5	•
22150.1142	重荷重	16	200	M 6	10.3	11.5	18	7.5	2.0	3.2	16	22150.0833	10.0	•

Wa) 注意

- ・ P(N)是銷子移動的最大荷重
- ・ A型(無膠封)使用溫度max.250℃
B型(有膠封)使用溫度max.110℃

 訂貨： 交期： 天

22150.1020

Ps) 備註

- ・ 組立工具請參考本單元