



本體		把手		銷子	
材質	處理	材質	顏色	材質	處理
鋼	染黑	PA6	消光黑	鋼	硬化
SUS303	-			SUS303	鍍銀

鋼	品號	庫存	不銹鋼	品號	庫存	備註	A -0.02 -0.04	B	C	D	E	F	G min.	WS	荷重(N)		質量 (g)	
															F1 ≈	F2 ≈		
鋼	22110.0123	·	22110.0223	·	分割 定位柱		4	M8×1	16	35.0	16	5	4	10	4.5	12.0	12.0	
	22110.0124	·	22110.0224	·									6		4.0	12.5		
	22110.0126	·	22110.0226	·			5	M10×1	19	40.0	18	6	12	5	5.0	15.0	20.0	
	22110.0127	·	22110.0227	·										8	5.0	18.0		
	22110.0129	·	22110.0229	·			6	M12×1.5	23	48.0	22	8	14	6	6.5	19.0	31.0	
	22110.0130	·	22110.0230	·										9	6.0	25.0		33.0
	22110.0132	·	22110.0232	·			8	M16×1.5	28	58.0	26	8	17	8	8.5	26.0	65.0	
	22110.0133	·	22110.0233	·										12	8.5	28.0		68.0
	22110.0135	·	22110.0235	·			10	M20×1.5	33	67.0	33	10	15	22	12	9.5	38.0	
	22110.0136	·	22110.0236	·											16	11.5	40.0	125.0
	22110.0137	△	22110.0237	△			12	M24×2	38	78.5	38	12	20	27	13.0	54.0	220.0	
	鋼	22120.0114	·	22120.0514			·	螺帽			M8×1							
22120.0115		·	22120.0515	·	M10×1	5.2												
22120.0116		·	22120.0516	·	M12×1.5	7.4												
22120.0118		·	22120.0518	·	M16×1.5	18.0												
22120.0120		·	22120.0520	·	M20×1.5	32.0												
22120.0122		△	22120.0522	△	M24×2	58.0												

Sp. 特長

- 把手部上拉，銷子內縮，定位解除。手放鬆後，銷子由內藏彈簧自動回位，是一種手操作的定位柱
- 把手上拉後旋轉90°，銷子可維持內縮狀態
- 螺牙有逃角，定位柱可完全鎖到底部

訂貨： 交期：天 ·
22110.0123 天

Ps. 備註

- 螺帽22120需另外購買
- 使用溫度-30°C~+80°C

Ex. 使用例

