

圖1 (無螺帽)





圖2 (有螺帽)

本體			銷子		把手		螺帽	彈簧
材質	處理	顏色	材質	處理	材質	顏色	材質	材質
PA	玻纖強化	黑	鋼	硬化染黑	PA	霧黑	PA	SUS302
			SUS303	-				



品號	備註	d -0.15 -0.1	d ₁	L	D	l	l ₁	l ₂	S	S ₁	荷重(N)		最大鎖緊 扭矩(Nm)	靜態破壞 荷重F(N)	質量 (g)	庫存
											最小	最大				
PMT.100-51501	鍍銷 圖 1	5	M10×1.0	23	21	17	5	5	12	-	7	17	6	2300	13	•
PMT.100-51502		6	M12×1.5	28	25	20	6	6	14	-	9	24	10	3500	20	•
PMT.100-51511		8	M16×1.5	35	31	26	8	8	19	-	11	30	18	5900	25	•
PMT.100-51512		10	M20×1.5	37	31	33	10	10	22	-	19	45	25	7700	32	•
PMT.100-51551	不銹鋼銷 圖 1	5	M10×1.0	23	21	17	5	5	12	-	6	15	6	1800	13	•
PMT.100-51552		6	M12×1.5	28	25	20	6	6	14	-	8	21	10	2900	20	•
PMT.100-51561		8	M16×1.5	35	31	26	8	8	19	-	9	26	18	4400	25	•
PMT.100-51562		10	M20×1.5	37	31	33	10	10	22	-	17	40	25	6800	32	•
PMT.100-51521	鍍銷 圖 2	5	M10×1.0	23	21	17	5	5	12	16	7	17	6	2300	23	•
PMT.100-51522		6	M12×1.5	28	25	20	6	6	14	19	9	24	10	3500	33	•
PMT.100-51531		8	M16×1.5	35	31	26	8	8	19	24	11	30	18	5900	50	•
PMT.100-51532		10	M20×1.5	37	31	33	10	10	22	30	19	45	25	7700	69	•
PMT.100-51571	不銹鋼銷 圖 2	5	M10×1.0	23	21	17	5	5	12	16	6	15	6	1800	23	•
PMT.100-51572		6	M12×1.5	28	25	20	6	6	14	19	8	21	10	2900	33	•
PMT.100-51581		8	M16×1.5	35	31	26	8	8	19	24	9	26	18	4400	50	•
PMT.100-51582		10	M20×1.5	37	31	33	10	10	22	30	17	40	25	6800	69	•

Sp. 特長

- 產品輕便，機械阻力高
- 定位柱的PA螺紋體為定位柱提供了低摩擦係數。無需潤滑維護
- 防腐材料：即使在液體或潮濕的情況下也適用(不銹鋼銷)
- 耐溶劑和其他化學試劑的多次清潔循環，因此適用在製藥 或食品工業
- 使用溫度-30°C~+130°C

Wa. 注意

- 建議配合孔公差H7
- 確認沒有加工的粉塵掉入定位的螺絲孔(圖一)
- 定位的螺絲孔不要倒角加工(圖二)，六角螺帽可以有最大的接觸面積

訂貨： 交期： 天

PMT.100-51501

Ex. 使用例

