

圖1(無螺帽)





圖2(有螺帽)

本體			銷子		把手		螺帽	彈簧
材質	處理	顏色	材質	處理	材質	顏色	材質	材質
PA	玻纖強化	黑	鋼	硬化染黑	PA	霧黑	PA	SUS302
			SUS303	-				



品號	備註	d -0.15 -0.1	d <sub>1</sub>	L	D	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	S	S <sub>1</sub>	荷重(N)		最大鎖緊 扭矩(Nm)	靜態破壞 荷重F(N)	質量 (g)	庫存
											最小	最大				
PMT.101-51601	鍍銷 圖 1	5	M10×1.0	29	21	17	5	5	12	-	7	17	6	2300	13	•
PMT.101-51602		6	M12×1.5	35	25	20	6	6	14	-	9	24	10	3500	20	•
PMT.101-51611		8	M16×1.5	43	31	26	8	8	19	-	11	30	18	5900	25	•
PMT.101-51612		10	M20×1.5	48	31	33	10	10	22	-	19	45	25	7700	32	•
PMT.101-51651	不銹鋼銷 圖 1	5	M10×1.0	29	21	17	5	5	12	-	7	17	6	1800	13	•
PMT.101-51652		6	M12×1.5	35	25	20	6	6	14	-	9	24	10	2900	20	•
PMT.101-51661		8	M16×1.5	43	31	26	8	8	19	-	11	30	18	4400	25	•
PMT.101-51662		10	M20×1.5	48	31	33	10	10	22	-	19	45	25	6800	32	•
PMT.101-51621	鍍銷 圖 2	5	M10×1.0	29	21	17	5	5	12	16	7	17	6	2300	23	•
PMT.101-51622		6	M12×1.5	35	25	20	6	6	14	19	9	24	10	3500	33	•
PMT.101-51631		8	M16×1.5	43	31	26	8	8	19	24	11	30	18	5900	50	•
PMT.101-51632		10	M20×1.5	48	31	33	10	10	22	30	19	45	25	7700	69	•
PMT.101-51671	不銹鋼銷 圖 2	5	M10×1.0	29	21	17	5	5	12	16	7	17	6	1800	23	•
PMT.101-51672		6	M12×1.5	35	25	20	6	6	14	19	9	24	10	2900	33	•
PMT.101-51681		8	M16×1.5	43	31	26	8	8	19	24	11	30	18	4400	50	•
PMT.101-51682		10	M20×1.5	48	31	33	10	10	22	30	19	45	25	6800	69	•

**Sp. 特長**

- ・ 產品輕便，機械阻力高
- ・ 定位柱的PA螺紋體為定位柱提供了低摩擦係數。無需潤滑維護
- ・ 防腐材料：即使在液體或潮濕的情況下也適用(不銹鋼銷)
- ・ 耐溶劑和其他化學試劑的多次清潔循環，因此適用在製藥或食品工業
- ・ 由PA製成的止動齒(用於靜止位置)，沒有咬死或磨損的危險
- ・ 使用溫度-30°C~+130°C

**Wa. 注意**

- ・ 建議配合孔公差H7
- ・ 確認沒有加工的粉塵掉入定位的螺絲孔(圖一)
- ・ 定位的螺絲孔不要倒角加工(圖二)，六角螺帽可以有最大的接觸面積

訂貨：  交期：  天

PMT.101-51601

**Ex. 使用例**

