



圖1
無塑膠套

圖2
有塑膠套

本體		銷子		塑膠套		彈簧
材質	處理	材質	處理	材質	顏色	材質
鋼	染黑	鋼	氮化	PA	霧黑	SUS301
SUS304	-	SUS303	-			

圖1 品號	庫存	圖2 品號	庫存	材質	d -0.02 -0.04	s	l1	l2	l3	l4	l5	荷重(N)≈	
												初壓	終壓
SGR612.3-010	•	SGR612.3-110	•	鋼	6	16	56	10	30	32	42	12	32
SGR612.3-012	•	SGR612.3-112	•		8	16	56	10	30	32	42	12	32
SGR612.3-014	•	SGR612.3-114	•		8	20	69	12	38	37	52	21	58
SGR612.3-016	•	SGR612.3-116	•		10	16	56	10	30	32	42	12	32
SGR612.3-018	•	SGR612.3-118	•		10	20	69	12	38	37	52	21	58
SGR612.3-020	•	SGR612.3-120	•		12	20	69	12	38	37	52	21	58

訂貨： 交期： 天

SGR612.3-010

型號	d -0.06 -0.08	s	Type	材質	l1	l2	l3	l4	l5	荷重(N)≈		庫存
										初壓	終壓	
SGR612.3	6	16	A (圖1)	NI (SUS304)	56	10	30	32	42	12	32	•
	8	16			56	10	30	32	42	12	32	•
	8	20			69	12	38	37	52	21	58	•
	10	16	B (圖2)		56	10	30	32	42	12	32	•
	10	20			69	12	38	37	52	21	58	•
	12	20			69	12	38	37	52	21	58	•

SP 特長

- ・適用在銷子必須快速伸縮の場合
- ・把手旋轉180°，銷子縮回
- ・正方形本體可以焊接在任意位置，避免焊接時破壞彈簧荷重，建議採用點焊

訂貨： - - - - 交期： 天

SGR612.3 - 6 - 16 - A - NI

Wa. 注意

- ・建議ød配合孔公差^{+0.14}/_{+0.1}