

SPATTER RELEASE #639 & #640 (NON-SILICONE) (無矽型防飛濺附著劑-639 號和 640 號)

本產品是一款經濟型無矽氣霧劑，用於防止焊接作業過程中產生的飛濺物附著在表面上，以便隨後進行塗裝。639 號為水基產品，建議只噴一道薄塗層即可。640 號為非水基產品。

- 防止飛濺物在夾具中堆積。
- 在電弧焊期間保護工件。

應用範圍

Spanjaard Spatter Release #639 and #640 (Non-Silicone) (史班哲無矽型防飛濺附著劑-639 號和 640 號) 乾燥後形成一層薄膜，可防止飛濺物附著在焊接區四周，使之可以輕鬆刷去。此外，本品還能防止飛濺物堆積在二氧化碳保護焊槍的噴嘴處。飛濺物會妨礙氣體流動，導致空氣中的氧氣與焊縫接觸並使之氧化。

為了避免這種情況發生，可將本品噴於焊槍護套內和噴嘴四周，迅速噴一次即可。長時間焊接作業後，焊槍護套內如有任何飛濺物殘留，只需輕輕拍打焊槍，飛濺物就會從中掉落。只需在表面上噴一道薄塗層，就能起到保護作用。

注意：若將過量史班哲防飛濺附著劑-639 號噴於焊縫表面，或者本品從焊絲上滴落，會導致焊縫出現針孔。

史班哲無矽型防飛濺附著劑-639 號和 640 號不會影響後續漆膜的附著性，因此尤其適合用於汽車製造業，而有機矽防飛濺噴劑則不然。（有機矽在觸摸後很容易被帶走，導致漆膜中出現“魚眼”。）

史班哲防飛濺附著劑 - 639 號和 640 號對比：

	#639	#640
環境友好	是	是
可生物降解	是	是
水基產品	是	否
無矽型	是	是
極易燃	否	是
加長噴嘴保護	是	是
噴塗過量產生針孔	是	否
飛濺物附著	無	無

具有以下保護作用：

- 精密工件：防止螺紋和機械零件被飛濺物損壞。

史班哲無矽型防飛濺附著劑-639 號和 640 號適合用於所有熔化極惰性氣體保護焊（MIG）、熔化極活性氣體保護焊（MAG）以及二氧化碳保護焊。



操作與儲存

極易燃氣霧劑。氣霧罐屬於壓力容器，應避免陽光直射，禁止暴露在超過 50°C 的高溫下。遠離熱源/火花/明火/高溫表面。禁止吸煙。切勿刺破或焚燒氣霧罐（即便是空罐）。切勿噴在明火或白熱材料上。易燃物含量為 80%。避免接觸眼睛。避免兒童接觸。

僅適用於 640 號：極易燃。遠離火源，禁止吸煙。切勿噴在明火或任何白熱材料上。

適用於 639 號散裝：阻燃型

包裝規格

639 號：400ml 氣霧罐、5 升、25 升。

640 號：400ml 氣霧罐、20 升。

CP/mg/防飛濺附著劑-639 號和 640 號 - 2016 年 6 月