

FOOD GRADE



資料表



產品描述：

Spanjaard Silicone Spray (Food Grade) (史班哲食品級矽油噴劑) 是一款高效的矽油氣霧劑。

應用範圍：

史班哲食品級矽油噴劑專門用於食品加工行業中偶爾接觸食品的應用場合。本產品在生產過程中使用的所有原材料均符合美國食品藥品管理局聯邦法規第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，並且已通過 NSF H1 類潤滑劑 認證。本產品也可用於包裝、醫藥和其它無塵室環境中。本產品通過清 真和猶太潔食認證。

- 無色、無污染的多用途耐水矽油噴劑，非常適合用於潤滑塑膠齒輪、機械結構、滑槽、軌道、O 型密封圈、密封件、閥門、墊片、鎖、插銷、鉸鏈和鏈條。
- 高性能潤滑劑、保護劑和增強劑：適用於大多數橡膠和塑膠元件。
- 讓冷凍櫃、冷藏室和冰箱門上的密封件保持柔韌性，確保在關門後具有出色的密封效果，延長門密封條的使用壽命，並減少耗電量。
- 在輸送機和料槽上使用本品，不僅可以避免沾染油脂和粘性物質，還能有效減少摩擦。
- 塑膠脫模劑：在食品和醫藥用塑膠包裝的生產過程中用於聚苯乙烯及其它樹脂。
- 本品還能讓烘箱和廚房用具更便於清潔。



Nonfood Compounds
Program Listed: H1
Registration: 139905



PAREV



FOOD GRADE



資料表



使用說明： 使用前將氣霧罐充分搖勻。將本品隨意噴於待處理區域。
將多餘噴劑用抹布擦拭乾淨。如有需要，可重複噴塗。

典型特性：

顏色	無色透明
粘度 (cSt, 25°C, 布氏法)	500
閃點 (°C, ASTM D56)	315
傾點 (°C)	-50
密度 (g/cm ³ , ASTM D792)	0.97
熱導率 (WK ⁻¹ m ⁻¹) (ASTM D2717)	0.15
揮發性 (% , 230°C, 2小時)	<2.0
折射率 (ASTM 1218)	1.4035
介電常數 (25°C/100hz)	2.74
表面張力 (25°C, mNm ⁻¹)	21.1
工作溫度 (°C)	-40 ~ 200

健康與安全：

如有需要，史班哲可提供產品《化學品安全技術說明書》，在使用本品前，請務必仔細閱讀該說明書。

包裝規格：

400ml 氣霧罐 (產品編碼：53750405) (2 x 6 收縮包裝/箱)。



Nonfood Compounds
Program Listed: H1
Registration: 139905



PAREV

SPANJAARD HQ: 748 – 750 Fifth Street, Wynberg, Sandton, Johannesburg, South Africa 2090

www.spanjaard.biz + 27 (0)11 386 7100

General Enquiries: info@spanjaard.biz Technical Support: support@spanjaard.biz

Emergencies Only (NCEC): + 44 1865 407333

