



鏈條潤滑劑(耐水型)

產品特性

- PAG的鏈條潤滑劑，用於潤滑和保護鏈條系統
- 耐水性配方形成附著力強、具長效保護作用的潤滑膜
- 使表面產生卓越的抗磨性、極壓性和防腐蝕性
- 適用於需要經常清洗的食品傳送帶、或在潮濕環境下運行的鏈條
- 符合美國FDA第21章(21 CFR 178.3570)要求，通過NSF H1類潤滑劑認證
- 通過清真、猶太潔食認證
- 適用於食品加工產業中，也適用於包裝、醫藥、無塵室環境

品號	型號	類型	液體顏色	使用溫度範圍(°C)	容量	包裝	庫存/瓶
N0088-477508	50-500-201-12	噴霧	無色至淡黃色	-20~180	400 ml	12 瓶/箱	·
N0088-477509	50-500-201-1					1 瓶	·

使用方法

- 使用前將本劑充分搖勻
- 距離目標15~25cm，將本劑噴灑目標
- 360°氣霧閥技術，可從任何角度(包括上下顛倒)噴塗

訂貨： 交期：
N0088-477508



鏈條潤滑劑

產品特性

- 是一款合成酯潤滑劑，專為食品安全的鏈條系統而設計，並能在高溫下降低摩擦和磨損，同時防止潤滑油發生熱降解，確保鏈條系統長期執行
- 提供高熱穩定性，減少碳積，適用於高溫烘焙烤箱鏈條(高達280°C)，減少摩擦和腐蝕
- 符合美國FDA第21章(21 CFR 178.3570)要求，通過NSF H1類潤滑劑認證
- 通過清真、猶太潔食認證
- 適用於食品加工產業中，也適用於包裝、醫藥、無塵室環境

品號	型號	類型	液體顏色	使用溫度範圍(°C)	容量	包裝	庫存/瓶
N0088-477504	50-500-200-12	噴霧	透明黃色至橙色	-20~280	400 ml	12 瓶/箱	·
N0088-477505	50-500-200-1					1 瓶	·

使用方法

- 使用前將本劑充分搖勻
- 距離目標15~25cm，將本劑噴灑目標
- 360°氣霧閥技術，可從任何角度(包括上下顛倒)噴塗

訂貨： 交期：
N0088-477504

產品特性



金屬探傷劑

- 3罐為一套，用於探測金屬表面的裂紋和瑕疵(1清洗.2滲透.3顯影)
- 適用各種類型金屬，在明亮的日光或人工照明下，裂紋處會出現連續的紅線，多孔區域會顯示紅色針點
- 對工具或進貨材料進行檢驗和檢查，以尋找缺陷和微小裂紋
- 在維護過程中檢查可能出現疲勞裂紋或缺陷的地方，特別是在零件承受重壓的情況下
- 檢查焊接區域，確保沒有缺陷
- 通過英國焊接協會NDT測試
- 適用於檢測鈦、鎳、不銹鋼、鋁等金屬
- 極易燃氣霧劑，避免陽光直射，不要暴露在超過50°C的高溫下
- **此油品非食品級產品**

品號	型號	類型	液體顏色	使用溫度範圍(°C)	容量	包裝	庫存/瓶
N0088-000007	51-188-300-1	噴霧-顯影劑-3號	白色	50以下	350 ml	1 瓶	·
N0088-000008	51-186-300-1	噴霧-清洗劑-1號	無色		350 ml	1 瓶	·
N0088-000009	51-187-300-1	噴霧-滲透劑-2號	紅色		300 ml	1 瓶	·
N0088-000010	51-186-300-12	噴霧-清洗劑-1號	無色		350 ml	12 瓶/箱	·
N0088-000011	51-187-300-12	噴霧-滲透劑-2號	紅色		300 ml	12 瓶/箱	·
N0088-000012	51-188-300-12	噴霧-顯影劑-3號	白色		350 ml	12 瓶/箱	·

使用方法

- 步驟1.清洗劑：去除所有表面污垢，如油脂和灰塵
- 步驟2.滲透劑：待探測表面，接觸時間5分鐘；超細裂紋，接觸時間20分鐘
- 步驟3.顯影劑：待測表面，接觸時間10分鐘後，再對微細裂紋進行檢查

訂貨： 交期：
N0088-000007