

## PETROL INJECTOR CLEANER (汽油噴油嘴清洗劑)

一款高品質噴油嘴清洗劑，可在汽車行駛過程中去除噴油嘴及燃油系統中的膠質和清漆沉積物。

### 應用範圍

清洗噴油嘴和燃油系統中的污垢。

建議用於因噴油嘴粘滯而反應遲緩的發動機。

不含磷、鋅、鎂或其它會在三元催化器排氣系統內引發有害化學反應的重金屬成分。

本產品使用的添加劑經美國加州空氣資源局 (CARB) 認證，可用於低排放汽車。

### 使用說明

#### a) 噴油嘴的日常清洗：

1. 將本產品倒入油箱，每 1000 公里使用一次。

#### b) 維修站保養：

1. 取下進氣歧管壓力調節器上的真空軟管，將其插入噴油嘴清洗劑瓶中。
2. 啟動發動機，讓其保持高怠速運轉，直到瓶內清洗劑全部耗盡（此時會短暫排放過量白煙）
3. 重新裝上真空軟管，讓發動機保持運轉，直到尾氣變成透明無色。

### 典型特性

外觀	棕色液體
密度 (g/ml)	0.78
粘度 (25°C, cSt)	16



### 操作與儲存

吞食或吸入可能致命。若不慎吞食，應立即聯繫毒物控制中心或醫務人員。避免兒童接觸。

### 包裝規格

375ml 瓶裝

CP/mg噴油嘴清洗劑 – 2016年 7月