

SYNTHETIC ULTRA OIL TREATMENT (高效合成機油精)

Spanjaard Synthetic Ultra Oil Treatment (史班哲 高效合成機油精) 是一款合成機油用極壓添加劑，在高溫下能有效改善機油粘度、減少磨損，並能與礦物油基產品混合使用。

汽車應用：

- 出色的潤滑效果
- 減少老舊發動機的機油消耗和排氣煙度。
- 提高燃油經濟性
- 提高發動機的壓縮比
- 減少磨損
- 有效緩衝經常受到衝擊的區域，例如挺桿、凸輪和齒輪。

史班哲高效合成機油精可用於自動變速箱和差速器，具有以下作用：

- 極大地降低摩擦力，且不會造成離合器打滑
- 減少磨損
- 改善機油的粘溫特性，延長機油使用時間；
- 不會影響限滑差速器的性能。

工業應用

避免液壓油過熱時發生液力振動。本產品與機油的混合比例在熱天較高，冷天較低。

使用說明

用於發動機：

如有必要，可更換機油。讓發動機保持運行，直到其達到工作溫度，隨後加入一整罐史班哲高效合成機油精。

用於自動變速箱和差速器：

向自動變速箱和差速器內各加入半罐本產品。

典型特性

密度 (20°C , g/cm ³)	0.88
粘度 (40°C , cSt)	220
顏色	藍色
閃點 (°C , C.O.C.)	160
傾點 (°C)	-6
酸值 (D974)	0.5
梯姆肯 OK 負荷值 (D2782 , kg)	18
銅片腐蝕 (D130)	合格
燒結負荷 (D2783 , Kgf)	500
磨斑直徑 (D4172 , mm)	0.73



操作與儲存

避免兒童接觸

包裝規格

250ml 罐裝

CP/mg/高效合成機油精 – 2016年 6月