



本體	鋼珠		嵌入材
材質	材質	處理	材質
SUS304	SUS440C (HRC58)	熱處理 HRC58°±2	鐵氟龍銅網

品號	M×P	庫存	品號	M×P	庫存	B H7	W +0 -0.1	D	L	O	H +0.1 -0.4	A +2 -0	F	J	K	E	A/F +0 -0.3	旋角 α	球徑 øC	徑向荷重 (kgf)	質量 (g)
RBT5R	M5×0.8	·	-	-	·	5	8	17	35.5	7.7	5.5	12	27	9	11	4	9	13	11.11	390	16
RBT8RF	M8×1	·				8	12	23.5	47.5	10.4	8	17	36	13	16	5	14	13	15.88	740	41
RBT8R	M8×1.25	·				10	14	27	58.5	12.9	10	21	45	15	19	7	17	13	19.05	940	70
RBT10RF	M10×1.25	·				16	21	39	83.5	19.3	13	33	64	22	27	8	22	15	28.58	2020	180
RBT10R	M10×1.5	·				20	25	47	100.5	24.3	16	40	77	28	34	10	30	15	34.93	2780	340
RBT16RF	M16×1.5	·																			
RBT16R	M16×2	·	RBT16L	M16×2	·																
RBT20R	M20×1.5	·	-	-																	

Sp. 特長

- 採用超耐磨襯套材料(PTFE)，免給油設計，精密無間隙，不銹鋼材質，適合酸鹼場所使用

Wa. 注意

- 徑向間隙值：小於0.035
- 軸向間隙值：小於0.05

訂貨： 交期：

RBT5R