


US 系列 不銹鋼三點式三點組合

Stainless Steel F.R.L Combination

工程符號



特色

1. SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外
3. 適用半導體工業
4. 流量大並有效快速排除水及微粒
5. 壓力調整敏感精準
6. 不用關掉氣源及不用停線加油
7. 細霧狀給油供應有效保護並延長機件壽命



※油品建議等級：ISO-VG32

訂購代號

USFRL	B	-	06	N	C	H	W
不銹鋼三點式 三點組合	壓力		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式	視窗
	空白: 12~28kgf/cm ² B : 0.5~12kgf/cm ²		06 : 3/4" 08 : 1"	空白: G N : NPT R : Rc	空白: 5μm C : 40μm	空白: 半自動排水 H : 手動排水 D : 自動排水 (限操作壓力 0.5~9.9kgf/cm ²)	空白: 無 W : 視窗(註1: 限低壓)

不排氣型請洽業務
※出口端壓力大於入口端壓力時，無法洩壓

※註1：限B級壓力(0.5 ~ 12 kgf/cm²)
※彈簧：USFRLB:SUS303
USFRL:合金鋼

規格表

機型	USFRL-06	USFRL-08
配管尺寸	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣	
調壓結構	活塞式	
本體材質	不銹鋼SUS316	
杯子材質	不銹鋼SUS316	
壓力錶材質	外殼不銹鋼SUS304、牙口不銹鋼SUS316	
過濾精度/濾蕊材質	5μm(標準配備)不銹鋼SUS316	
操作壓力	USFRLB: 0.5 ~ 12 kgf/cm ² , USFRL: 12 ~ 28 kgf/cm ²	
最大進氣壓	60 kgf/cm ² (視窗: 15 kgf/cm ²)	
最大流量 l/min (ANR) 40μm	B7600/15200	B8000/15600
環境溫度	-10℃ ~ 70℃	
濾杯容量	200cc	
油杯容量	220cc	
標準排水	半自動(需低於0.5kgf/cm ²)洩水	
淨重	10340g	
附屬配件	壓力錶(0~20kg)、塞頭、固定架組	
選購配件	壓力錶(0~10kg), 壓力錶(0~30kg)	

尺寸圖

USFRL-06, 08

