




■ 工程符號



過濾

■ 特色

1. SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 有效快速排除水及微粒
5. 品質嚴格管制
6. 輕量化，小型化，減少安裝空間



■ 訂購代號

SSF200	—	02	N	C	H
不銹鋼迷你型過濾器		配管尺寸	配管口螺牙	過濾精度	排水方式
		02 : 1/4"	空白 : G N : NPT R : Rc	空白 : 5µm C : 40µm	空白 : 半自動排水 H : 手動排水

■ 規格表

機 型	SSF200
配管尺寸	1/4"
使用流體	壓縮空氣
本體材質	不銹鋼SUS316
杯子材質	不銹鋼SUS316
濾蕊材質	不銹鋼SUS316
過濾精度	5µm(標準配備)、40µm(選購)
操作壓力	0 ~ 20 kgf/cm ²
最大耐壓	30 kgf/cm ²
最大流量	1900
l/min (ANR) 40µm	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃
濾杯容量	105cc
標準排水	半自動(需低於0.5 kgf/cm ² 洩水)
淨重	1260g
附屬配件	固定架組、塞頭

■ 尺寸圖

