



### 主要規格

產品範圍	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列名稱	标准型
產品或元件類別	限位开关
設備短名稱	XCKJ
传感器设计	A型 符合 CENELEC EN 50041
本体类型	固定式
頭部類別	旋转头
材料	金属
本体材料	Zamak
頭部材料	Zamak
固定模式	由本体
操作头运动	旋转
操作头类型	弹簧复位滚轮摇杆 金属
方法类型	侧面运动, 1或2个方向可编程
电缆进线孔	1 entry tapped for 1/2" NPT cable gland
極數	2
接點類型和構成	1 NC + 1 NO
接點操作	咬合動作

### 補充規格

开关触发	30° 凸沿
电气连接	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
触线绝缘形式	Zb
步數	1
正開口	帶
强制打开最小转矩	0.5 N.m
最小触发力矩	0.25 N.m

版權所有 © 2017 施耐德電氣有限公司。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或傳播本文件。

最大操動速度	1.5 m/s
額定工作電流[Ie]	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
常規封閉熱電流[Ithe]	10 A
Ui額定絕緣電壓	300 V conforming to UL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
額定衝擊耐受電壓[Uimp]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保護	10 A 盒 熔斷器, 類型 gG
電氣壽命	5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 周, DC-13, 電感 負載類型, 24 V, 10 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載係數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1附錄C 5000000 周, DC-13, 電感 負載類型, 48 V, 7 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載係數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1附錄C
機械耐久性	30000000 周
寬度	40 mm
高度	77 mm
深度	44 mm
淨重	0.49 kg
端子描述ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

## 環境規格

抗衝擊	50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振	25 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP防護等級	IP66 conforming to IEC 60529
IK防護等級	IK07 符合 EN 50102
過電壓類別	I類 符合 IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
防護處理	TC
產品認證	CSA UL CCC
標準	CENELEC EN 50041 CSA C22.2 no 14 IEC 60204-1 EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 UL 508

## Packing Units

包裝1的單位類別	PCE
包裝1的品項數	1
包裝1重量	501 g
包裝1高度	4.3 cm
包裝1寬度	12.8 cm
包裝1長度	6.8 cm

## Offer Sustainability

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	<a href="#">REACH 聲明</a>
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

EU RoHS 聲明

不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	<a href="#">產品環境設定檔</a>

保固

保固	18 months
----	-----------