



主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	预接线连接器
系列号	一般用途

补充信息

电气连接	弯头阴性连接器 M8, 3 针
电缆连接器固定	螺钉紧固
轴套材料	金属
LED 状态	无
电缆长度	2 m
电缆外径	5.2 mm
电缆构成	3 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PUR
额定工作电压 [Ue]	60 V AC 75 V DC
额定电流 [In]	4 A
接触电阻	5000 μOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm
产品净重	0.1 kg

环境

IP 防护等级	IP65 IP67 IP69K
产品认证	CULus
环境温度	-40...80 °C static -5...80 °C flexing

贮存环境温度	-40...80 °C
--------	-------------

Packing Units

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	56 g
包装1高度	2 cm
包装1宽度	16 cm
包装1长度	15 cm
包装2的单位类别	BAG
包装2的数量	1
包装2重量	56 g
包装2高度	2 cm
包装2宽度	16 cm
包装2长度	15 cm
包装3的单位类别	S02
包装3的数量	40
包装3重量	2.695 kg
包装3高度	15 cm
包装3宽度	30 cm
包装3长度	40 cm

Offer Sustainability

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------