



主要信息

产品系列	Telemecanique Photoelectric sensors XU
系列号	一般用途，单一模式
电子传感器类型	光电传感器接收器
传感器名称	XUB
传感器外形	M18圆柱型
检测系统	对射式
材料	金属
视线类型	轴向
输出信号类型	离散
输入类型	直流
接线技术	3-线
固态输出类型	PNP
固态输出功能	1 NC
电气连接	电缆
电缆长度	2 M
应用领域	-
发射	红外线 对射式
额定感应距离	15 M 对射式 需要发射器 XUB2BKSNL2T

补充信息

机柜材料	镀镍黄铜
透镜材料	PMMA
最大传感距离	20 M 对射式
输出类型	固态
输出附件	无
导线绝缘材料	PvR
LED状态	LED (黄) 适用 输出状态
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
电源电压范围	10...36 V 直流
开关能力以 mA	<= 100 mA (过载和短路保护)
开关频率	<= 500 Hz
Maximum voltage drop	<1.5 V (闭合状态)
电流消耗	35 mA 无负荷
Maximum delay first up	15 Ms
Maximum delay response	1 Ms
Maximum delay recovery	1 Ms

设置	不带灵敏度调节
直径	18 Mm
长度	46 Mm

环境

产品认证	CSA CE UL
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP65 双重绝缘 符合 IEC 60529 IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529

Packing Units

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	108 G
包装1高度	4.2 Cm
包装1宽度	9.6 Cm
包装1长度	13.2 Cm


Offer Sustainability

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修


保修单	18 months
-----	-----------

尺寸




接线图

PNP 输出



BN : 棕色
BU : 蓝色
BK : 黑色

检测曲线



Product Life Status : 在售