



RE.F5-PSL-N
固定輪

RE.F5-SSL-N
活動輪

RE.F5-125-SSF-N
剎車輪

RE.F5-FSL-N
中空活動輪

RE.F5-125-FSF-N
中空剎車輪

輪體中心	固定板支架	翻板支架					
材質	材質	①配件板	②貨叉	③滾珠環	④中心銷	⑤旋轉系統	⑥防塵密封
壓鑄鋁	鍍鋅鋼板	電解鍍鋅鋼板			裝在板上，冷翻邊	雙脂潤滑滾珠座	RAL 7015深灰色高科技聚合體

品號	描述	D	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	滾動 阻力 N	動態承 載能力 N	質量	庫存
SELS-451651-ESD	RE.F5-080-PSL-N-ESD	80	-	-	45	60	25	107	100	85	9	75	80	-	-	1500	1700	520	△
SELS-451656-ESD	RE.F5-100-PSL-N-ESD	100	-	-	45	60	30	128	100	85	9	75	80	-	-	2250	2000	690	△
SELS-451661-ESD	RE.F5-125-PSL-N-ESD	125	-	-	45	60	35	156	100	85	9	75	80	-	-	2800	2200	890	△
SELS-451666-ESD	RE.F5-150-PSL-N-ESD	150	-	-	73	87	40	194	140	110	11	105	105	-	-	3300	3000	2040	△
SELS-451671-ESD	RE.F5-200-PSL-N-ESD	200	-	-	73	87	50	240	140	110	11	105	105	-	-	3600	3000	2760	△
SELS-451551-ESD	RE.F5-080-SSL-N-ESD	80	-	-	45	60	25	107	100	85	9	75	80	39	-	1500	1700	720	△
SELS-451556-ESD	RE.F5-100-SSL-N-ESD	100	-	-	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	-	2250	2000	940	△
SELS-451561-ESD	RE.F5-125-SSL-N-ESD	125	-	-	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	-	2800	2200	1140	△
SELS-451565-ESD	RE.F5-150-SSL-N-ESD	150	-	-	73	87	40	194	140	110	11	105	105	56	-	3300	3000	2340	△
SELS-451571-ESD	RE.F5-200-SSL-N-ESD	200	-	-	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	-	3600	3000	3050	△
SELS-451601-ESD	RE.F5-080-SSF-N-ESD	80	-	-	45	60	25	107	100	85	9	75	80	39	120	1500	1700	910	△
SELS-451606-ESD	RE.F5-100-SSF-N-ESD	100	-	-	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	2250	2000	1080	△
SELS-451611-ESD	RE.F5-125-SSF-N-ESD	125	-	-	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	120	2800	2200	1280	△
SELS-451615-ESD	RE.F5-150-SSF-N-ESD	150	-	-	73	87	40	194	140	110	11	105	105	56	156	3300	3000	2630	△
SELS-451621-ESD	RE.F5-200-SSF-N-ESD	200	-	-	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3600	3000	3250	△
SELS-451851-ESD	RE.F5-080-FSL-N-ESD	80	73	12	-	-	25	107	-	-	-	-	-	39	-	1500	1700	650	△
SELS-451856-ESD	RE.F5-100-FSL-N-ESD	100	73	12	-	-	30	128	-	-	-	-	-	35	-	2250	2000	880	△
SELS-451861-ESD	RE.F5-125-FSL-N-ESD	125	73	12	-	-	35	156	-	-	-	-	-	37	-	2800	2200	1080	△
SELS-451866-ESD	RE.F5-150-FSL-N-ESD	150	102	20	-	-	40	194	-	-	-	-	-	56	-	3300	3000	2200	△
SELS-451871-ESD	RE.F5-200-FSL-N-ESD	200	102	20	-	-	50	240	-	-	-	-	-	56	-	3600	3000	2950	△

品號	描述	D	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	滾動 阻力 N	動態承 載能力 N	質量	庫存
SELS-451901-ESD	RE.F5-080-FSF-N-ESD	80	73	12	-	-	25	107	-	-	-	-	-	39	120	1500	1700	780	△
SELS-451906-ESD	RE.F5-100-FSF-N-ESD	100	73	12	-	-	30	128	-	-	-	-	-	35	120	2250	2000	1020	△
SELS-451911-ESD	RE.F5-125-FSF-N-ESD	125	73	12	-	-	35	156	-	-	-	-	-	37	120	2800	2200	1230	△
SELS-451916-ESD	RE.F5-150-FSF-N-ESD	150	102	20	-	-	40	194	-	-	-	-	-	56	156	3300	3000	2490	△
SELS-451921-ESD	RE.F5-200-FSF-N-ESD	200	102	20	-	-	50	240	-	-	-	-	-	56	156	3600	3000	3240	△

SP. 特長

- 覆蓋：模製聚氨酯，硬度90 Shore A，深灰色，抗痕跡，電阻率 $<10^9 \Omega$
- 滾動動作：輪轂帶屏蔽球軸承。重載和連續運動的理想解決方案
- 固定板支架：可承受高達3000N的載荷
- 翻板支架：可承受高達3000N的載荷
雙滾珠座圈的存在以及板和滾珠座圈與內置銷之間的直接接觸確保了出色的可操縱性。不需要維護
- 制動：硬化碳鋼彈簧。完全制動，可鎖定車輪和支架的旋轉
優化的尺寸和可伸縮的踏板確保了最小的空間佔用和最大的促動舒適性
必須轉動手推車才能使用該設備
制動器使用簡單有效：通過兩個單獨踏板的頂端從上到下的簡單動作即可將其致動和釋放，從而確保最大的操縱舒適性
- 優異的滾動阻力和彈性特徵，高耐磨性
- 腳輪輪子詳細資料請參閱SELS-4515
- 特殊的聚氨酯與電阻率 $<10^9 \Omega$ 防止靜電荷的積累，適合在“靜電防護區域”中使用，在該區域中，所有對靜電放電敏感的組件都必須以最小的損壞風險進行處理
- 電氣規格符合ISO 22878：2004標準的要求。所指示的電阻率值是在18~25°C的溫度範圍內測量(根據規定)，對於工作溫度低於10°C的環境，請洽詢

訂貨： 交期：

SELS-451651-ESD