



銷		按鈕		
材質	處理	材質	顏色	處理
SUS630	熱處理、染黑	鋁	橙	陽極處理

  

螺紋元件	扣環		彈簧
材質	材質	處理	材質
SUS630	鋼	熱處理、染黑	SUS

<sup>1)</sup>五倍的承載力安全係數以避免破壞

鋼		不銹鋼		M	l1	d2 -0.07	d3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	l10	承載力 <sup>1)</sup> (KN)			內螺紋	溫度 max.(°C)	質量 (g)
品號	庫存	品號	庫存														F1	F2	F3			
22352.0010	·	22352.1010	·	M10	14	8.35		20								10	3.9	1.5	1.5	M10	250	218
22352.0012	·	22352.1012	·	M12	17	10.07	21.5	24	25.7	36	27	30	49	87.5	21.5	12	6.2	2.5	2.3	M12		220
22352.0016	·	22352.1016	·	M16		13.80												8.4	4.5	4.2	M16	

**Ps** 備註

- 可快速簡單安裝的重型吊升元件，具有可移動的扣環以及鎖附螺栓，以避免意外不可預期的解鎖。此產品可迅速的嵌入螺紋孔，馬上進行負載吊升。與傳統環端螺栓相比，安裝時不再需要繁複耗時地旋入以及旋出螺栓。可大大地減少人力成本此產品具有優異的抗腐蝕能力。不鏽鋼版本的抗風化以及抗腐蝕能力，非常適合在戶外進行使用。此外，其高強度的析出硬化銷，讓極端的高附載吊重成為可能
- 組合件：用於螺紋孔嵌裝。每一個吊升銷皆具有指導手冊，且附帶歐盟 EC合格聲明書
- 操作：藉由按壓橙色按鈕，可解鎖下方的螺紋元件

訂貨：品號 交期：1 天

22352.0010

**EX** 使用例

