


RoHS SUS



底板		本體		硬度	螺栓	
材質	處理	材質	顏色		材質	處理
鋼	鍍鋅	天然橡膠 (NR)	黑	55 Shore A±5	鋼	鍍鋅
SUS304	-				SUS304	-

品號	鋼			品號	SUS304			D	L	d	d ₁	h	最大壓縮量 (mm)
	定數 (N/mm)	最大荷重 (N)	庫存		定數 (N/mm)	最大荷重 (N)	庫存						
FVL-434501	41	155	•	FVL-434801	76	283	•	15	15	M4	8.5	4	3.75
FVL-434506	44	166	•	FVL-434806	81	303	•	15	15	M4	12	4	3.75
FVL-434513	77	289	•	FVL-434813	119	445	•	20	15	M6	14	6	3.75
FVL-434515	56	264	•	FVL-434815	87	413	•	20	19	M6	14	6	4.75
FVL-434517	52	261	•	FVL-434817	82	411	•	20	20	M6	14	6	5
FVL-434521	51	281	•	FVL-434821	78	431	•	21	22	M6	16	6	5.5
FVL-434511	23	172	•	FVL-434811	40	297	•	20	30	M6	12	6	7.5
FVL-434519	87	650	•	FVL-434819	55	412	•	20	30	M6	14	6	7.5
FVL-434531	148	738	•	FVL-434831	365	1823	•	25	20	M6	18	6	5
FVL-434536	153	767	•	FVL-434836	378	1889	•	25	20	M6	20	6	5
FVL-434543	202	1010	•	FVL-434843	549	2745	•	30	20	M8	22	8	5
FVL-434541	95	597	•	FVL-434841	294	1837	•	30	25	M8	18	8	6.25
FVL-434545	173	1469	•	FVL-434845	389	3306	•	35	34	M8	25	8	8.5
FVL-434555	399	2496	•	FVL-434855	740	4624	•	40	25	M8	30	8	6.25
FVL-434553	171	1283	•	FVL-434853	410	3075	•	40	30	M8	25	8	7.5
FVL-434559	184	1378	•	FVL-434859	442	3317	•	40	30	M8	33	8	7.5
FVL-434557	55	682	•	FVL-434857	123	1537	•	40	50	M8	32	8	12.5
FVL-434551	59	713	•	FVL-434851	151	1808	•	40	48	M8	20	8	12
FVL-434556	200	1499	•	FVL-434856	415	3109	•	50	30	M10	42	10	7.5
FVL-434561	111	1247	•	FVL-434861	240	2702	•	55	45	M10	44	10	11.25
FVL-434566	110	1235	•	FVL-434866	215	2416	•	57	45	M10	25	10	11.25
FVL-434571	200	2995	•	FVL-434871	395	5920	•	60	60	M10	49	10	15
FVL-434576	196	2597	•	FVL-434876	333	4419	•	70	53	M12	45	12	13.25
FVL-434581	470	3936	•	FVL-434881	1196	10014	•	72	33.5	M12	64	12	8.375
FVL-434586	330	3298	•	FVL-434886	957	9566	•	75	40	M12	60	12	10
FVL-434591	554	10382	•	FVL-434891	968	18156	•	95	75	M16	80	16	18.75

SP 特長

- 用在減震和降低機件的晃動及噪音

訂貨： 交期： 天

FVL-434501

PS 備註

- 1N=0.101972kgf
- 荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
- 40 Shore A和70 Shore A可訂製
- 工作溫度=-40°C~80°C