


RoHS SUS



底板		本體		硬度	螺栓	
材質	處理	材質	顏色		材質	處理
鋼	鍍鋅	天然橡膠 (NR)	黑	55 Shore A±5	鋼	鍍鋅
SUS304	-				SUS304	-

鋼		SUS304		D	L	d	d ₁	h	定數 (N/mm)	最大荷重 (N)	最大壓縮量 (mm)
品號	庫存	品號	庫存								
FVI-432101	·	FVI-432701	·	20	17	M5	10	5	60	253	4.25
FVI-432102	·	FVI-432702	·	20	17	M6	10	6	60	253	4.25
FVI-432103	·	FVI-432703	·	25	17	M6	19	6	84	358	4.25
FVI-432111	·	FVI-432711	·	32	22	M8	24	8	92	506	5.5
FVI-432121	·	FVI-432721	·	38	35	M8	30	8	102	893	8.75
FVI-432131	·	FVI-432731	·	38	35	M10	30	10	102	893	8.75
FVI-432141	·	FVI-432741	·	43	50	M10	30	10	161	2011	12.5
FVI-432151	·	FVI-432751	·	50	20	M10	40	10	714	3570	5
FVI-432161	·	FVI-432761	·	60	40	M10	40	10	210	2101	10

SP 特長

- 用在減震和降低機件的晃動及噪音

 訂貨： 交期：

FVI-432101

PS 備註

- 1N=0.101972kgf
- 荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
- 40 Shore A和70 Shore A可訂製
- 工作溫度=-40°C~80°C