

名稱	材質	處理	顏色
本體	鍛造鋼	塗裝	粉紅
焊接塊	鍛造鋼 S355J2+N(ST52-3N)	-	本色

品號	備註	b	h1	h2	h3	h4	k1	k2	l1	l2	l3	荷重 Tons	質量 (g)	庫存
SGR587-0010	無鋼夾	66	79	65	40	25	14	38	33	33	71	1.5	-	△
SGR587-0012		77	91	75	47	28	16	45	40	38	80	2.5	-	△
SGR587-0020		87	101	83	52	31		51	46	42	91	4	757	△
SGR587-0030		115	141	117	73	44	22	67	60	61	126.5	6.7	2010	△
SGR587-0040		129	153	126	71	55	26		75	135.5	10	-	△	
SGR587-0050	有鋼夾	66	79	65	40	25	14	38	33	33	71	1.5	350	△
SGR587-0052		77	91	75	47	28	16	45	40	38	80	2.5	-	△
SGR587-0060		87	101	83	52	31		51	46	42	91	4	780	△
SGR587-0070		115	141	117	73	44	22	67	60	61	126.5	6.7	-	△
SGR587-0080		129	153	126	71	55	26		75	135.5	10	-	△	

備註

- 吊具的荷重能量刻在焊接塊上面
- 有鋼夾的吊環可夾持吊環在任何位置，並減少因震動發生雜音

訂貨： 交期： 天


SGR587-0010

應用與裝配信息

- 焊接接合的結構依照DIN18800規範，接縫處不得有積存腐蝕沉澱物，以利此旋轉吊具適用於室外

安裝方法								
數量	1	1	2	2	2	2	2	3 and 4
傾斜角	0°	90°	0°	90°	0 · 45° · 45 · 60°		不對稱	0 · 45° · 45 · 60°
係數	1	1	2	2	1.4	1	1	2.1 1.5
b= 66	1.50t	1.50t	3.00t	3.00t	2.10t	1.50t	1.50t	3.15t 2.25t
b= 77	2.50t	2.50t	5.00t	5.00t	3.50t	2.50t	2.50t	5.25t 3.75t
b= 87	4.00t	4.00t	8.00t	8.00t	5.60t	4.00t	4.00t	8.40t 6.00t
b=115	6.70t	6.70t	13.40t	13.40t	9.50t	6.70t	6.70t	14.00t 10.00t
b=129	10.00t	10.00t	20.00t	20.00t	14.00t	10.00t	10.00t	21.00t 15.00t

吊環尺寸	焊接縫尺寸	長度	容積 [cm ³]
b= 66(1.5t)	HV 5+a3	2×33	1.2
b= 77(2.5t)	HV 7+a3	2×40	2.6
b= 87(4.0t)	HV 8+a3	2×46	3.2
b=115(6.7t)	HV12+a4	2×60	8.7
b=129(10.0t)	HV16+a4	2×60	15.5



- 焊接時必須依照EN287-1規範經合格的焊接工程師施工
- 適溫範圍：-40°C~+100°C