



品號	工作壓力 Mpa	固體顆粒移除 μm	含油量移除 mg/m ³	操作溫度 °C	最大流速(0.7Mpa時) l/min (ANR)	連接端口 Rc	質量 kg	附屬品
① T-103A-1000-AB	0.3~0.97	ISO 8573-1 JIS B 8392-1 微粒：等級1	ISO 8573-1 JIS B 8392-1 油霧：等級1	5~60	300	1/4	1.3	托架 托架螺絲 軟管配件 軟管 推針
② T-105A-1000-AB					500	3/8	1.7	
③ T-107A-1000-AB					500	1/2	1.7	
④ T-110A-1000-AB					1000	3/4	3.6	軟管 軟管配件 推針
⑤ T-120A-1000-AB					2000	1	10.5	
⑥ T-140A-1000-AB					4000	1-1/4	16.2	
⑦ T-180A-1000-AB					8000	2	43.9	

品號	連接端口 d (Rc)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
T-103A-1000-AB	1/4	231	91	101	80	88.5	82	50	30	15	74	133	R2.8	90	75	
T-105A-1000-AB	3/8	284.4	130	138	120	118.7	124.6	80	32	16	72	159	ø6	100	65	
T-107A-1000-AB	1/2															
T-110A-1000-AB	3/4	360.3	148	167.5	134.8	160.9	139.4	80	50	25	90	190	15	7	110	75
T-120A-1000-AB	1	569.1	215	219	200	243.7	206.6	125	80	40	133	254	30	9	180	130
T-140A-1000-AB	1-1/4	814.9	234	233.2	224.4	440	215.2	140.4	90	45	149.6	278	30	11	380	175
T-180A-1000-AB	2	1121.1	355	300	310	628	328	210	150	75	269	419	35	11	530	195

PS. 備註

- l/min(ANR)大氣壓力條件的體積
- T-120A-1000-AB及以上可選配托架和托架螺絲
- 產品詳細介紹、應用…P.1224

訂貨： 交期： 天

T-103A-1000-AB

WA. 注意

- 以上尺寸僅供參考，如需正式尺寸，請與我司聯絡