

RoHS




UTR-P



UTR-S

Type	本體		內部支撐	珠子	
	材質	顏色		材質	顏色
UTR-P	POM	白	SUS	POM	白
UTR-S				PU	藍



品號	描述	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	安裝孔 H7	最大負荷 N	質量	庫存
SELS-470601	UTR.6-P	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10	△
SELS-470611	UTR.10-P	10	36	45	21.25	7	36	300	24	△
SELS-470602	UTR.6-S	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10	△
SELS-470612	UTR.10-S	10	36	45	21.2	7	36	300	24	△

SP. 特長

- 適用於輸送和輸送線或生產線末端的應用
- 由於中央滾子支架主體相對於外部主體可以自由旋轉，因此助於線性運動和旋轉運動
- 自潤滑結構可確保最大程度的清潔度，不需要使用油脂進行潤滑
- PU滾輪適用於處理表面特別脆弱的負載，例如玻璃和陶瓷
- 由於是耐腐蝕材料，可以經常清洗

 訂貨： 交期：

SELS-470601

PS. 備註

- 配件：
SGR509.3不銹鋼彈簧環，可輕鬆快速地插入和卸下UTR
- 使用溫度-40°C~+80°C