



本體		
材質	處理	3
SUS316L	亞光 (Ra<0.8μm)	MT
	拋光 (Ra<0.8μm)	PL

密封環			
材質	4	顏色	耐溫度
H-NBR	H	藍	-25°C~150°C
EPDM	E		-40°C~120°C
			硬度
			蕭氏A85±5

TYPE	d ₁	1									d ₂	d ₃	k	l ₂	sw	庫存
		全牙					半牙									
GN1581	M4	8	10	12	-	16	20	25	30	-	10	10.8	6.5	14	7	△
	M5	10	16	-	-	20	25	30	35	40	11	11.8	7	16	8	△
	M6	12	16	20	25	30	35	40	50	-	13	13.8	7.5	18	10	△
	M8	16	20	25	30	40	50	60	-	-	16	16.8	8.5	22	13	△
	M10	20	25	30	-	40	50	60	-	-	19	19.8	9.5	26	16	△
	M12	25	30	-	-	40	50	60	-	-	22	22.8	11	30	18	△
	M16	30	40	-	-	50	60	70	-	-	28	28.8	13	38	22	△
	M20	40	-	-	-	60	-	-	-	-	34	34.8	15	46	27	△

PS. 備註

- 通過EHEDG認證，適用於衛生領域；密封的法蘭表面組件無死角安裝
- 大圓角與密封環設計，可以防止污垢附著，清潔簡單

訂貨： TYPE - ¹d₁ - ²l₁ - ³處理 - ⁴密封圈材質 交期： 10 天
 GN1581 - M10 - 50 - PL - H

EX. 使用例

