

エレクトリックパネルガードクーラー A/C EB/ES型

7015ES/7015EB・7025ES/7025EB・7035ES/7035EB

温度調整タイプ

温調付パネルガードクーラー サーマスタット+ソレノイドバルブ式

モデルNo.	7015ES/7015EB, 7025ES/7025EB, 7035ES/7035EB		
外観寸法図 (mm)			

一覧表

対象モデルNo.	7015ES 7015EB	7025ES 7025EB	7035ES 7035EB
隔壁取付口径	φ51		
温度調整方法	サーモスタット+ソレノイドバルブ(AC100V 接地極付コンセント)		
空気消費量~ (Nℓ/min)	0.27MPa~ 0.69MPa 197~420	328~700	460~980
冷却能力 (W)	0.27MPa~ 0.69MPa 124~264	206~440	344~732
圧縮空気供給口	NPT-3/8		
商品構成	本体(サーモスタット付、ソレノイドバルブは本体に内蔵)、ビニールホース3m、ビニールホース固定具、サイレンサ		
アダプター	AL-3/8(オプション)		
商品構成	701S-36-10A(オプション)		

- ※1. ES：電源ケーブル本体横配線 EB：電源ケーブル本体下配線
- ※2. 圧縮空気温度は、43℃以下でご使用下さい。
- ※3. 圧縮空気圧力は、0.98MPa(10kg/cm²G)以下でご使用下さい。
- ※4. ご希望があれば機種選定は弊社で行いますのでご連絡下さい。
- ※5. NEMA 4X に対応しています。(参考IPコード：56)(※屋外対応) 但し、平滑面の上面に取り付け時。

冷却方法 冷風出力配管は、適切な冷却を行うために種々の方法が考えられます。

パネルの状態に応じて下記の例を参考にお考え下さい。

ただし、サーモスタット、熱膨張体に冷却エアを直接吹きつけないようにご注意下さい。

