



| 材質 | 處理 |
|------|--------------------|
| 高力黃銅 | 埋入MOS ₂ |

| Type | 品號 | | 外徑 D | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|---|
| | d | 公差 | | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | | |
| SPB | 8 | +0.028 +0.013 | 12 | △ | △ | △ | △ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | 14 | △ | △ | △ | △ | | △ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | +0.034 +0.016 | 18 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | 19 | | △ | | △ | | △ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | 20 | | △ | △ | △ | | △ | △ | △ | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | 21 | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | 22 | +0.021 +0.005 | | △ | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | | | | | |
| | 18 | | 24 | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | | | |
| | 20 | +0.041 +0.020 | 28 | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | | | | |
| | 25 | | 30 | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | | |
| | | | 35 | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | |
| | 30 | | 38 | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | |
| | | 31.5 | 40 | +0.025 +0.009 | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | | |
| | 35 | | 44 | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | | 40 | 45 | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | | |
| | 45 | | 50 | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | | 50 | 55 | +0.050 +0.025 | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 60 | | 56 | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | |
| | | 55 | 60 | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | |
| | 60 | | 62 | +0.030 +0.011 | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | |
| | | 63 | 65 | | | | | | | | | △ | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 65 | | 70 | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | | 70 | 74 | +0.060 +0.030 | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | 75 | | 75 | | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 80 | | 76 | | | | | | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 90 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 | 85 | +0.071 +0.036 | | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | |
| 120 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 | 95 | +0.035 +0.013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 | 100 | | | | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 120 | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | 130 | +0.040 +0.015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wa 注意

・軸配合公差：一般高荷重用d8，一般輕荷重用e7，高精度用f7

訂貨：品號 - d D L 交期：3~30 天