免鍵時規皮帶輪

S3M型高扭矩

RoHS

Type	型式		材質			處理		
	皮帶寬度 10.0mm A:11 W:15 S3M100	皮帶寬度 15.0mm A:17 W:21 S3M150	皮帶輪	法蘭	軸環	皮帶輪	法蘭	軸環
GBDW	○	○	鋁合金	鋁合金	≈S45C	白陽極		–
GBDF	○	○				硬質陽極		
GBDM	○	○				無電解鎳		
GBSD	○	○	≈S45C	SPCC		染黑		
GBDH	○	○				無電解鎳		



(Pitch=3.0mm)





軸孔徑選擇

dH7	最大容許扭矩N·m		D		(L)
	PBB軸環	PGG軸環	PBB軸環	PGG軸環	
6	–	5.6	–	22.5	–
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30.0	29.0	10.5
11	43	20	31.0	30.0	
12	48	23	32.0	31.0	
14	73	–	35.0	–	12.0
15	78		36.0		
16	83		37.0		13.0
17	88		38.0		
18	154		43.0		14.0
19	163		45.0		
20	171		46.0		
22	186		48.0		
24	206	–	50.0	–	14.0
25	216		52.0		

齒數

mm	34	36	40	44	48	50	60	72
P.D.	32.47	34.38	38.20	42.02	45.84	47.75	57.30	68.75
O.D.	31.71	33.62	37.44	41.25	45.07	46.98	56.53	67.99
F	40	40	44	48	50	52	61	74
E	28	28	32	36	38	40	46	58

型式 Type	齒數	種類 皮帶寬度 No.	皮帶輪形狀	dH7範圍(~)指定單位1mm E型 S3M100 PBB軸環	E型 S3M150 PBB軸環	F型 S3M100 PGG軸環	F型 S3M150 PGG軸環
GBDW GBDF GBDM GBSD GBDH	34	S3M100 A:11 W:15 S3M150 A:17 W:21	E	8		6	
	36			8·10·11		8	
	40			8·10~12·14		8	8·10~12
	44		F	8·10~12·14~16			
	48			8·10~12·14~17			
	50			8·10~12·14~19			
	60			8·10~12·14~20·22·24·25			
	72						

PS. 備註

・適用於MITSUBOSHI BELTING(株)以及BANDO(株)的S3M型

訂貨： 型式 – 皮帶輪形狀 – 軸孔徑 交期: 15 天

GBSD40S3M100 – E – 10