






Type	型式		材質			處理		
	皮帶寬度 15.0mm	皮帶寬度 25.0mm	皮帶輪	法蘭	軸環	皮帶輪	法蘭	軸環
	A:16.8 W:22 P8M150	A:27.8 W:33 P8M250						
SBDW	○	○	鋁合金	鋁合金	≈S45C	白陽極		-
SBDF	○	○				硬質陽極		
SBDM	○	○				無電解鍍		
SBDN	-	○	≈S45C	SPCC		染黑		
SBDH	-	○				無電解鍍		

軸孔徑選擇

dH7	最大容許扭矩N·m		D		(L)
	PBB軸環	PGG軸環	PBB軸環	PGG軸環	
12	48	23	32	31	10.5
14	73		35		12.0
15	78		36		
16	83		37		13.0
17	88		38		
18	154		43		
19	163		45		
20	171		46		
22	186		48		14.0
24	206		50		
25	216		52		
28	353		54		15.5
30	382		57		
32	412		59		16.5
35	451		63		
38	686		70		19.0
40	725		71		
42	757		74		20.0
45	1490		84		
48	1600		87		24.5
50	1660		89		



齒數

mm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	44	48	50	60
P.D.	50.93	56.02	61.12	66.21	71.30	76.39	81.49	86.58	91.67	101.86	112.05	122.23	127.32	152.79
O.D.	49.56	54.65	59.74	64.84	69.93	75.02	80.12	85.21	90.30	100.49	110.67	120.86	125.95	151.42
F	55	61	67	74	80	83	87	95	99	111	119	127	135	160
E	40	45	50	58	60	63	67	75	80	90	100	105	115	140

型式			dH7範圍(～)指定單位1mm				
Type	齒數	種類 皮帶寬度 No.	皮帶輪 形狀	E型		F型	
				P8M150	P8M250	P8M150	P8M250
				PBB軸環	PBB軸環	PGG軸環	PBB軸環
SBDW SBDF SBDM	20	P8M150 A:16.8 W:22	E	12·14·17		12	
	22			12·14·20·22		12·14·17	
	24			16~20·22·24·25		12·14·18	
	26					16~20·22·24	
	28			16~20·22·24·25·28·30·32·35		16~20·22·24·25	
	30					16~20·22·24·25·28·30·32	
	32					16~20·22·24·25	
	34					16~20·22·24·25·28·30·32	
	36					28·30·32·35	
	38					20·22·24·25·28	
SBDN SBDH	26	P8M250 A:27.8 W:33	E	20·22·24·25·28		20·22·24·25·28	
	30			30·32·35·38·40·42		30·32·35	
	34			20·22·24·25·28·30		20·22·24·25·28	
	40			32·35·38·40·42·45		30·32·35	
44	20·22·24·25·28·30·32						
48	35·38·40·42·45·48·50						

備註

· 適用於MITSUBOSHI BELTING(株)以及BANDO(株)的P8M型

型式			dH7範圍(～)指定單位1mm		
Type	齒數	種類 皮帶寬度 No.	皮帶輪 形狀	E型	
				P8M250	PBB軸環
				SBDN	26
SBDH	30	20·24·25			
	34				
	48				

訂貨:  -  -  交期:  天