免鍵時規皮帶輪

T5型

RoHS

Type	型式				材質			處理		
	皮帶寬度 10.0mm A:11 W:16 T5100	皮帶寬度 15.0mm A:17 W:22 T5150	皮帶寬度 20.0mm A:22 W:27 T5200	皮帶寬度 25.0mm A:27 W:32 T5250	皮帶輪	法蘭	軸環	皮帶輪	法蘭	軸環
BBDW	○	○	○	○	鋁合金	鋁合金	≈S45C	白陽極		–
BBDF	○	○	○	○				無電解鎳		



(Pitch=5.0mm)





軸孔徑選擇

dH7	最大容許扭矩N・m		D		(L)
	PBB軸環	PGG軸環	PBB軸環	PGG軸環	
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30.0	29.0	10.5
11	43	20	31.0	30.0	
12	48	23	32.0	31.0	
14	73	37	35.0	36.0	12.0
15	78	39	36.0	37.0	
16	83	42	37.0	38.0	13.0
17	88	45	38.0	39.0	
18	154	48	43.0	40.0	14.0
19	163	49	45.0	42.0	
20	171	97	46.0	46.0	
22	186	110	48.0	47.0	
24	206	121	50.0	49.0	
25	216	124	52.0	51.0	
28	353	141	54.0	53.0	15.5
30	382	149	57.0	56.0	
32	412	163	59.0	58.0	16.5
35	451	173	63.0	61.0	
38	686	–	70.0	–	19.0
40	725		71.0		

齒數

mm	22	24	25	26	28	30	32	34	36	40	44	48	50	60
P.D.	35.01	38.20	39.79	41.38	44.56	47.75	50.93	54.11	57.30	63.66	70.03	76.39	79.58	95.49
O.D.	34.25	37.40	39.00	40.60	43.75	46.95	50.10	53.25	56.45	62.85	69.20	75.55	78.75	94.65
F	40	45	45	48	48	52	55	61	61	67	74	83	87	99
E	27	30	30	35	35	36	40	45	45	50	58	63	67	80

型式 Type	齒數	種類 皮帶寬度 No.	皮帶輪形狀	dH7範圍(～)指定單位1mm E型 T5100 PBB軸環	E型 T5150 PBB軸環	E型 T5200 PBB軸環	E型 T5250 PBB軸環	F型 T5100 PGG軸環	F型 T5150 PGG軸環	F型 T5200 PGG軸環	F型 T5250 PGG軸環
BBDW BBDF	22	T5100 A:11 W:16	E	8	–	–		–			
	24			8·10	10			8			
	25										
	26	T5150 A:17 W:22		8·10~12	10~12	12		8	8·10		
	28								8·10·11		
	30			10~12·14·15		12·14·15		–	10~12		
	32			10~12·14~17		12·14~17			10~12	10~12·14	
	34		F							10~12·14~18	
	36	T5200 A:22 W:27		10~12·14~17		12·14~17				10~12·14~19	
	40										
	44			12·14~20·22·24·25					12	12·14~20·22·24·25	
	48			12·14~20·22·24·25·28						12·14~20·22·24·25·28	
	50	T5250 A:27 W:32		12·14~20·22·24·25·28·30·32						12·14~20·22·24·25·28·30·32	
	60			12·14~20·22·24	12·14~20·22·24·25					12·14~20·22·24·25	
				25·28·30·32·35·38	28·30·32·35·38·40					28·30·32·35	

訂貨： 型式 – 皮帶輪形狀 – 軸孔徑 交期: 15 天

BBDW30T5100 – E – 10