

## 動作範圍

磁簧開關型式	氣缸內徑 (mm)			
	20	25	32	40
D-A9□(V)	6	6	6	6
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)	3	3	4	3.5
D-C7□/C80 D-C73C/C80C	7	8	8	8
D-B5□/B64 D-A3□A/A44A <sup>註)</sup>	8	8	9	9
D-B59W	12	12	13	13
D-H7□/H7□W/H7BA D-G5NT/H7NF	4	4	4.5	5
D-H7C	7	8.5	9	10
D-G39A/K39A <sup>註)</sup>	8	9	9	9

※含應差的參考，不做保證。(誤差±30%程度)受周圍環境影響有很大變化的可能性。

註)集中配管型/CDM2□P系列，D-A3□A, A44A, G39A, K39A型無法安裝。

## 磁簧開關安裝金具 / 零件型號

磁簧開關型式	氣缸內徑(mm)			
	φ20	φ25	φ32	φ40
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-A9□(V)	BM5-020 (a, b, c, d的組件)	BM5-025 (a, b, c, d的組件)	BM5-032 (a, b, c, d的組件)	BM5-040 (a, b, c, d的組件)
D-M9□A(V) <sup>註2)</sup>	BM5-020S (b, c, d, e的組件)	BM5-025S (b, c, d, e的組件)	BM5-032S (b, c, d, e的組件)	BM5-040S (b, c, d, e的組件)

D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-C7□/C80 D-C73C/C80C	BM2-020A (綁帶、螺絲的組件)	BM2-025A (綁帶、螺絲的組件)	BM2-032A (綁帶、螺絲的組件)	BM2-040A (綁帶、螺絲的組件)
D-H7BA	BM2-020AS (綁帶、螺絲的組件)	BM2-025AS (綁帶、螺絲的組件)	BM2-032AS (綁帶、螺絲的組件)	BM2-040AS (綁帶、螺絲的組件)
D-B5□/B64 D-B59W D-G5NT	BA2-020 (綁帶、螺絲的組件)	BA2-025 (綁帶、螺絲的組件)	BA2-032 (綁帶、螺絲的組件)	BA2-040 (綁帶、螺絲的組件)
D-A3□A/A44A <sup>註3)</sup> D-G39A/K39A	BM3-020 (綁帶、螺絲的組件)	BM3-025 (綁帶、螺絲的組件)	BM3-032 (綁帶、螺絲的組件)	BM3-040 (綁帶、螺絲的組件)

註1) 開關托架(尼龍製)在酒精、三氯甲烷、甲胺、鹽酸、硫酸飛濺的環境下，功能會受到影響，無法使用。其他藥品，請與本公司確認。

註2) 指示燈上面，請不要設置開關托架。

註3) 集中配管型/CDM2□P系列，D-A3□A, A44A, G39A, K39A型無法安裝。

### 綁帶安裝金具組件型號

組件型號	內容
BM2-□□□A(S) ※S為不鏽鋼製螺絲	磁簧開關安裝綁帶(c) 磁簧開關安裝螺絲(d)
BJ4-1	開關托架(白色/PBT)(e) 開關固定座(b)
BJ5-1	開關托架(透明/尼龍)(a) 開關固定座(b)

型號表示方法的適用磁簧開關以外也可安裝下記磁簧開關。

詳細規格請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

磁簧開關種類	型號	導線出線方法(出線方向)	特長
無接點	D-H7A1, H7A2, H7B	直接出線(橫)	—
	D-H7NW, H7PW, H7BW		診斷顯示(2色顯示)
	D-H7BA		耐水性向上品(2色顯示)
	D-G5NT		附計時器
有接點	D-B53, C73, C76	直接出線(橫)	—
	D-C80		無顯示燈

※也備有無接點磁簧開關附接頭纜線型。詳細內容請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

※也備有常閉(NC=b接點)無接點磁簧開關(D-F9G, F9H型)，詳細內容請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。