

橢圓形 英吋尺寸 快速接頭

適用氣壓管: 英吋尺寸 連接螺牙: UNF, NPT

KQ2 Series

導軌

夾爪

尼龍管與聚氨酯管均可使用大的保持力
夾爪能牢固夾著配管，可增加配管的保持力。

密封圈

從低真空到1MPa均可使用
採用特殊形狀，可確實密封及配管插入時的抵抗力較小。

釋放套(橘色)

拔管力輕
夾爪可防止過度咬緊配管。

本體

O形環

螺柱

在狹小空間的配管最具效果
本體與螺牙部可旋轉、可決定位置。

連接螺牙

UNF, NPT

導軌

夾爪

本體

※沒有螺牙部，本體材質只用樹脂的製品，全部為銅系不可規格。

釋放套(橘色)

密封圈

快速裝脫。
真空-100kPa使用可能



適用氣壓管

氣壓管材質	FEP、PFA、尼龍、軟尼龍、聚氨酯
氣壓管外徑	ø1/8", ø5/32", ø3/16"

規格

使用流體	空氣、水 ^{註1} 、 ^{註2}	
使用壓力範圍 ^{註3}	-100kPa~1MPa	
保証耐壓力(23°C時)	3MPa	
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C、水時: 0~40°C (不結冰)	
螺牙	安裝部	ANSI/ASME1.20.1(NPT螺牙) JIS B0208(公制普通螺牙)
	螺帽部	JIS B0208(公制細目螺牙)
螺牙部的密封	附密封劑	

註1) 突波壓請抑制在最高使用壓力以下來使用。

註2) 離子水(純水)對接頭部的材質可能有影響、且引起水質降低的問題，不建議使用。

註3) 洩漏不為0，在側漏真空保持的條件下，請避免使用。

主要零件材質

本體	C3604, PBT, PP
螺柱	C3604(螺牙部)
夾爪	SUS304
導軌	SUS304
釋放套	POM
密封圈、O形環	NBR
墊片	SUS304・NBR



訂製品規格
(詳細請參照P.48)

型號表示方法

KQ2 H 05 - 34 A S 1

快速接頭

機種

記號	機種
H	直通接頭
S	附內六角孔直通接頭
F	內螺牙接頭
L	L型接頭
K	45° 型接頭
V	萬向L型接頭
VS	附六角孔萬向L型
VF	萬向內螺牙L型
LF	內螺牙L型
VD	雙萬向萬向L型
VT	三萬向L型
W	長L型接頭
T	2口T型接頭
Y	輔助分歧接頭
E	隔板用直接接頭
	隔板用內螺牙接頭
LE	隔板用L型接頭

橢圓形釋放套

公螺牙密封方式

記號	密封方式
無記號	無密封劑
S	附密封劑

螺牙部材質・表面處理

記號	螺牙部材質・表面處理
A	銅
N	銅+無電解鍍銀

管連接口徑 / 適用氣壓管外徑

記號	尺寸	
	螺牙連接	氣壓管連接
32	10-32UNF	
33	NPT1/16	
34	NPT1/8	
35	NPT1/4	
00*	同徑氣壓管	

※只限「隔板用接頭」「隔板用L型」

適用氣壓管外徑

記號	尺寸
01	ø1/8"
03	ø5/32"
05	ø3/16"

維修備品

10-32UNF螺牙密封用墊片，請以下列型號訂購。
10-32UNF用墊片：M-5G2

KQ2 H 05 - 00 A 1

快速接頭

機種

記號	機種
H	直通型
	異徑直通型
L	L型
	插入L型
	插入減徑型L型
R	插入減徑型
T	T型
	異徑T型
TW	十字型

橢圓形釋放套

管連接口徑 / 適用氣壓管外徑

記號	尺寸	
	氣壓管 (桿端) 連接	異徑氣壓管 (插入減徑型)
00	同徑氣壓管	
99	同徑桿	
01	ø1/8"	
03	ø5/32"	
05	ø3/16"	

適用氣壓管外徑

記號	尺寸
01	ø1/8"
03	ø5/32"
05	ø3/16"

附件

記號	製品名
KQ2N	連接器
	異徑連接器
KQ2C	管帽蓋
KQ2P	塞頭

