

RoHS



直式X軸



直式XY軸



直式XYZ軸



旁式XYZ軸

材質	處理
鋁合金	黑色陽極

品號	檯面	行程	軌道使用	傳動方式	鎖固螺絲	軸向	軸位	直線精度	解析度	建議載重 kg	本體重量 kg	
AFG-0010	50	15	鳩尾槽	牙桿 M6×0.5	內六角螺絲	直式 X軸	L(左側)	0.05	0.01	5	0.28	
AFG-0011							R(右側)					
*AFG-0030							L(左側)					
*AFG-0031					R(右側)							
AFG-0012					內六角螺絲	直式 XY軸	L(左側)					
AFG-0013							R(右側)					
*AFG-0032		L(左側)										
*AFG-0033		R(右側)										
AFG-0050		內六角螺絲			旁式 XYZ軸	L(左側)	1.35					
AFG-0051						R(右側)						
*AFG-0052						L(左側)						
*AFG-0053		R(右側)										
AFG-0014		25			15	內六角螺絲	直式 X軸				L(左側)	0.30
AFG-0015											R(右側)	
*AFG-0034											L(左側)	
*AFG-0035	R(右側)											
AFG-0016	內六角螺絲		直式 XY軸	L(左側)		0.61						
AFG-0017				R(右側)								
*AFG-0036				L(左側)								
*AFG-0037	R(右側)											
AFG-0054	內六角螺絲		直式 XYZ軸	L(左側)	1.02							
AFG-0055				R(右側)								
*AFG-0056				L(左側)								
*AFG-0057	R(右側)											
AFG-0058	內六角螺絲	旁式 XYZ軸	L(左側)	1.06								
AFG-0059			R(右側)									
*AFG-0060			L(左側)									
*AFG-0061	R(右側)											
AFG-0018	35	15	內六角螺絲	直式 X軸	L(左側)	0.33						
AFG-0019					R(右側)							
*AFG-0038					L(左側)							
*AFG-0039			R(右側)									
AFG-0020		內六角螺絲	直式 XY軸	L(左側)	0.66							
AFG-0021				R(右側)								
*AFG-0040				L(左側)								
*AFG-0041				R(右側)								

品號	檯面	行程	軌道使用	傳動方式	鎖固螺絲	軸型/軸數	軸位	直線精度	解析度	建議載重 kg	本體重量 kg			
AFG-0062	50	35	鳩尾槽	牙桿	內六角螺絲	直式	L(左側)	0.05	0.01	5	1.08			
AFG-0063							R(右側)							
*AFG-0064						XYZ軸	L(左側)							
*AFG-0065							R(右側)							
AFG-0066						內六角螺絲	旁式					L(左側)		
AFG-0067												R(右側)		
*AFG-0068					XYZ軸	L(左側)								
*AFG-0069						R(右側)								
AFG-0022					60	80	內六角螺絲				直式	L(左側)	0.41	
AFG-0023												R(右側)		
*AFG-0042											X軸	L(左側)		
*AFG-0043												R(右側)		
AFG-0024		內六角螺絲									直式	L(左側)		
AFG-0025												R(右側)		
*AFG-0044		XY軸					L(左側)							
*AFG-0045							R(右側)							
AFG-0026		80					80				內六角螺絲	直式	L(左側)	0.44
AFG-0027													R(右側)	
*AFG-0046											X軸	L(左側)		
*AFG-0047												R(右側)		
AFG-0028					內六角螺絲	直式					L(左側)			
AFG-0029											R(右側)			
*AFG-0048		XY軸			L(左側)									
*AFG-0049					R(右側)									

**Sp. 特長**

- 使用簡單、調整靈敏、體積薄小、具有高剛性、提供多種行程選擇,有X、XY、XYZ的組合方式
- 應用於影像量測系統、半導體設備、定位控制系統、組裝點膠、檢測設備
- 亦可與CCD微調組搭配調整方向與角度,適用於進行微小調整場合

訂貨：  交期：  

AFG-0010

**Ps. 備註**

- \* 記號側邊鎖固螺絲標配壓花螺絲,可用一字起子或手直接調整;可改選成內六角螺絲,請洽詢
- 行程15的產品鎖固方式為背鎖

**Te. 技術資料**

- 產品應用：
  1. 可運用於檢查、加工、組裝工程的治具
  2. 客戶可依照滑台尺寸、形狀等選擇適合的商品
  3. 產品單軸可組合成XY軸、XYZ軸
  4. 不需工具即可調整,可縮短現場作業的微調時間

## · 結構說明：

使用公母鳩尾槽來進行滑動導引的裝置

