


英吋尺寸 快速接頭

適用氣壓管: 英吋尺寸 連接螺牙: M, R, Rc

KQ2 Series



快速裝脫。
真空-100kPa可以使用

適用氣壓管

氣壓管材質	FEP、PFA、尼龍、軟尼龍、聚氨酯
氣壓管外徑	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø5/16", ø3/8", ø1/2"

規格

使用流體	空氣、水(註1)(註2)	
使用壓力範圍(註3)	-100kPa~1MPa	
保證耐壓力(23°C時)	3MPa	
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C、水時: 0~40°C (不結冰)	
螺牙	安裝部	JIS B0203(圓錐管螺牙) JIS B0205(公制普通螺牙)
	螺帽部	JIS B0205(公制細目螺牙)
螺牙部的密封	附密封劑	

註1) 突波壓請抑制在最高使用壓力以下來使用。

註2) 離子水(純水)對接頭部的材質可能會有影響、且引起水質降低的問題，不建議使用。

註3) 洩漏不為0，在側漏真空保持的條件下，請避免使用。

主要零件材質

本體	C3604, PBT, PP
螺柱	C3604(螺牙部)
夾爪	SUS304
導軌	SUS304
釋放套	POM
密封圈、O形環	NBR
墊片	SUS304・NBR



訂製品規格
(詳細請參照P.163)

型號表示方法

KQ2 H 05 - 01 A S

快速接頭

機種

記號	機種
H	直通接頭
L	L型接頭
T	2□T型接頭
W	長L型接頭
Y	輔助分歧接頭
U	分歧接頭
E	隔板用接頭
	隔板用內螺牙接頭

適用氣壓管外徑

記號	尺寸
01	ø1/8"
05	ø3/16"
07	ø1/4"
09	ø5/16"
11	ø3/8"
13	ø1/2"

公螺牙密封方式

記號	密封方式
無記號	無密封劑
S	附密封劑

螺牙部材質・表面處理

記號	螺牙部材質・表面處理
A	黃銅
N	黃銅+無電解鍍鎳
隔板用接頭 M□	只限隔板用接頭

※□記號 / A, N

管連接口徑

記號	尺寸
M5	M5×0.8
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2
00*	同徑氣壓管

※只限「隔板用接頭」

維修備品

M5螺牙密封用墊片，請以下列型號訂購。
M5用墊片：M-5G2

正圓形



公釐尺寸 M, R, Rc

密封劑 / 墊片密封

英吋尺寸 UNF, NPT

公釐尺寸 G

密封圈密封

公釐尺寸 R, Rc

英吋尺寸 R

墊片密封

公釐尺寸 Uni

英吋尺寸 Uni