

⚠ 產品個別注意事項

使用前請務必詳讀。關於安全上的注意，請參照後附50、F.R.L./ 共通注意事項，請確認P.387~391。

設計上的注意 / 選定

⚠ 警告

- ① 空氣過濾器、過濾調壓閥、給油器的標準杯體、杯體保護外罩的滴下視窗的材質為聚碳酸酯。合成油、有機溶劑、化學藥品、切削油、鹼、螺絲止滑劑等的環境或附著的場所，無法使用。

有機溶劑、化學藥品的環境及附著影響物性使其劣化藥品的資料(參考)

種類	藥品名	使用用途例	材質	
			聚碳酸酯	尼龍
酸	鹽酸 硫酸 磷酸 鉻酸	金屬的酸洗液	△	×
鹼	腐蝕性碳酸氫鈉 腐蝕性草鹼 消石灰 氨水 碳酸蘇打	金屬的脫脂 工業鹽 水溶性切削油	×	○
無機鹽	硫化蘇打 硝酸鉀 硫酸蘇打	—	×	△
氟系溶劑	四氯化碳 三氯甲烷 氯化乙烯 氯化次甲基	金屬的洗淨液 印刷油墨 稀釋	×	△
芳香族類	苯 甲苯 松香劑	塗料 乾洗	×	△
酮類	丙酮 丁酮 環己烷	照相用軟片 乾洗 纖維工業	×	×
酒精類	乙醇 IPA 甲醇	不凍劑 接著劑	△	×
油類	汽油 燈油	—	×	○
酯類	鄰苯二甲酸二甲酯 鄰苯二甲酸二乙酯 醋酸	合成油 防鏽油的添加劑	×	○
乙醚類	二甲醚 乙醚	煞車油的添加劑	×	○
胺類	甲胺	切削油 煞車油的添加劑 橡膠促進劑	×	×
其他	螺絲止滑液 海水 側漏裝置	—	×	△

○：大體上安全 △：一部分受影響 ×：受影響

有上述情形或有疑慮的場合，為了安全，請使用金屬杯體。

保養檢查

⚠ 警告

- ① 濾心更換時期，使用後2年或壓力下降下達0.1MPa時。

安裝・調整

⚠ 注意

- ① AF30-A~AF60-A空氣過濾器杯體安裝時，鎖定鈕一定要調整到本體正面(或背面)的凹部位置。否則會有脫落與造成破損。

