



# VHK-A Series / 產品個別注意事項

使用前請務必詳讀。

關於安全上的注意事項，3·4·5口電磁閥 / 共通注意事項，請與本公司確認。

## 設計上的注意

### ⚠ 警告

- ①關於壓縮空氣以外的流體使用時，請與本公司確認。
- ②請不要從2(A)孔加壓。  
會造成1(P)孔洩漏。
- ③有些許的洩漏，壓力封閉的用途會無法使用。

## 選定

### ⚠ 注意

關於操作方法

旋鈕停在中間位置時，是造成誤作動的原因，OPEN或SHUT請確實切換。

## 安裝

### ⚠ 注意

關於L型托架的安裝

本體上安裝時，螺栓的鎖緊扭力為0.5~0.6N·m。

## 配管

### ⚠ 注意

附密封劑接頭R公螺牙操作上的注意

- ①鎖緊時，六角部請使用合適的扳手鎖緊。  
六角部與扳手大小不合適時，是六角部損傷的原因。
- ②鎖緊時，參考為首鎖緊後，再用工具增加2~3旋轉。  
鎖緊超過時，密封劑露出外面的量變多，請去除外露的密封劑。
- ③關於再使用
  - (1) 通常可使用2~3次。
  - (2) 取下的接頭，請使用空氣吹拭去除剝離的密封劑後再使用。  
剝離的密封劑進入周邊機器是造成空氣洩漏與作動不良的原因。
  - (3) 密封效果喪失時，請纏繞止洩帶後再使用。  
除了止洩帶密封劑以外，請勿使用。

## 快速接頭操作上的注意

### ⚠ 注意

- (1) 使用本公司以外品牌的氣壓管時，請確認氣壓管外徑精度要滿足以下的規格。

●尼龍管.....	±0.1mm以內
●軟尼龍管.....	±0.1mm以內
●聚氨酯管.....	+0.1mm -0.2mm以內

氣壓管外徑精度無法滿足時，氣壓管無法連接或連接後會造成空氣洩漏與管子脫落。