

· 非互換性線性滑軌編號

	BRS	15	-A0	C	2	Z1	-2200	N	D0	-A	0	S	W2
系列名稱：BRS													
尺寸：15,20,25,30,35,45													
法蘭型式													
A0：有法蘭螺紋型 *英文字母A, 數字0													
LA：加長式有法蘭螺紋型(加長)													
SU：短式無法蘭螺紋型(短型)													
U0：無法蘭螺紋型 *英文字母U, 數字0													
R0：無法蘭螺紋型(加高) *英文字母R, 數字0													
LR：加長式無法蘭螺紋型(加長、加高)													
端蓋型式 ¹⁾													
C：標準端蓋(15,20,25,30)													
D：短端蓋(15,20,25,30,35,45)													
單支滑軌滑塊數量													
1~9：1~9													
A~W：> 9 (10=A, 11=B, 12=C...)													
預壓 ²⁾													
ZF：微間隙, 預壓力=0													
Z0：零間隙, 預壓力=0 *英文字母Z, 數字0													
Z1：輕預壓, 預壓力=0~0.02C													
Z2：中預壓, 預壓力=0.02~0.05C													
Z3：重預壓, 預壓力=0.05~0.07C													
滑軌長度：80~2200(最小間隔1mm)													
精度等級 ²⁾													
N：普通級													
H：高級													
P：精密級													
滑軌固定方式													
D0：標準處理(正鑽孔, 標準孔距, 首尾孔等距)													
D4：標準處理(反鑽孔, 標準孔距, 首尾孔等距)													
滑軌對接													
A：是													
O：否													
滑軌表面處理													
O：標準處理(防銹油)													
B：染黑													
H：鍍硬鉻													
配件代碼													
S：標準防塵													
1：標準防塵+金屬刮刷片													
0：無接觸式防塵片													
V：自潤系統+標準防塵片													
W：自潤系統+標準防塵片+金屬刮刷片													
同平面軌道數量使用代碼													
00：單軌													
W2~W9：多軌(W2：2軌, W3：3軌...)													

Ps. 備註

- 端蓋型式C：端蓋內部裝配自潤油棉
端蓋型式D：端蓋內部無自潤油棉
 - 相關限制可參考右邊圖表
- 標準件油嘴/止付螺絲型式
A：尺寸15：0°油嘴(2 pcs)
B：尺寸20/25/30/35/45：45°油嘴(1 pcs)+螺絲(1 pcs)
- 平行使用或於同一平面上, 需與成對誤差說明一致

現配			
精度	P	H	N
預壓	-	-	ZF
	Z0	Z0	Z0
	Z1	Z1	Z1
	Z2	Z2	Z2
	Z3	Z3	Z3

· 互換型滑軌編號

	BRR	15	-2200	N	D0	-A	0
系列名稱：BRR							
尺寸：15,20,25,30,35,45							
滑軌長度：80~2200(最小間隔1mm)							
精度等級							
N：普通級							
滑軌固定方式							
D0：標準處理(正鑽孔, 標準孔距)							
D4：標準處理(反鑽孔, 標準孔距)							
滑軌對接							
A：是							
O：否							
滑軌表面處理							
O：標準處理(防銹油)							
B：染黑							
H：鍍硬鉻							

· 互換型滑塊編號

	BRC	15	-A0	Z1	-N	0	S
系列名稱：BRC、BRD							
滑座型式 ¹⁾							
BRC：標準端蓋(15,20,25,30)							
BRD：短端蓋(15,20,25,30,35,45)							
尺寸：15,20,25,30,35,45							
法蘭型式							
A0：有法蘭螺紋型 *英文字母A, 數字0							
LA：加長式有法蘭螺紋型(加長)							
SU：短式無法蘭螺紋型(短型)							
U0：無法蘭螺紋型 *英文字母U, 數字0							
R0：無法蘭螺紋型(加高) *英文字母R, 數字0							
LR：加長式無法蘭螺紋型(加長、加高)							
預壓 ²⁾							
ZF：微間隙, 預壓力=0							
Z0：零間隙, 預壓力=0 *英文字母Z, 數字0							
Z1：輕預壓, 預壓力=0~0.02C							
精度等級 ²⁾							
N：普通級							
滑軌表面處理							
O：標準處理(防銹油)							
B：染黑							
H：鍍硬鉻							
配件代碼							
S：標準防塵							
1：標準防塵+金屬刮刷片							
0：無接觸式防塵片							

Ps. 備註

- 滑座型式BRC：端蓋內部裝配自潤油棉
滑座型式BRD：端蓋內部無自潤油棉
 - 相關限制可參考右邊圖表
- 標準件油嘴/止付螺絲型式
A：尺寸15：0°油嘴(2 pcs)
B：尺寸20/25/30/35/45：45°油嘴(1 pcs)+螺絲(1 pcs)

滑塊			
精度	P	H	N
預壓	-	-	ZF
	-	-	Z0
	-	-	Z1