圓線彈簧

壓縮量24%

RoHS



材質	顏色
SWOSC-V	黃

D	d	荷 重	L 自由長
0 −2	+2 0	±10%	±1%

品 號		D	d	L	定 數	F=L×19.2%		F=L×21.6%		F=L×24%		庫 存
		外 徑	內 徑	自由長	N/mm	壓縮量	荷 重	壓縮量	荷 重	壓縮量	荷 重	
Type	D – L	mm	mm	mm		mm	N	mm	N	mm	N	
MCB	72–090	72.0	40.5	90	754.1	17.28	13035	19.44	14660	21.6	16290	•
	100			100	678.6	19.20		21.6		24.0		•
	125			125	543.3	24.0		27.0		30.0		•
	150			150	453.1	28.8		32.4		36.0		•
	175			175	388.3	33.6		37.8		42.0		•
	200			200	339.3	38.4		43.2		48.0		•
	250			250	271.6	48.0		54.0		60.0		•
	300			300	226.5	57.6		64.8		72.0		•
使用回數						100萬回		50萬回		30萬回		

PS. 備註

- 彈簧導銷請參閱MSGB72
- 1N=0.101972 kgf

訂貨：TYPE – D – L　交期：1 天

MCB – 72 – 090

Wa. 注意

- MCB彈簧不建議使用於側向力大的模具或機構設計