



### 參考系數(sf)

		負載形式		
		輕型	中型	重型
電動馬達		1 -1.2	1.5-2	2 -3
引擎	超過4汽缸	1.5-1.7	2 -2.5	2.5-3.5
引擎	少於3汽缸	2 -2.2	2.5-3	3 -4

品號	單價	C (軸徑)			A	B	最大 扭力 (kg·m)	偏心狀態		最高 回轉速 (rpm)	L	K	H	t +1.0 -0	l	E	質量 (kg)	慣性矩 DG (kg·m)
		最大	最小	中心				標準 偏差	標準 偏角									
MH-45	•	14	5	3	45	25	0.2	0.2	0.3°	6	49	23	15	3	13	20	0.3	$2.1 \times 10^{-4}$
MH-55	•	20	9	5	55	38	0.4				57	27	17		15	26	0.6	$6.2 \times 10^{-4}$
MH-65	•	25	12		65	45	0.7				63	30	19		16	33	0.9	$1.5 \times 10^{-3}$
MH-80	•	30	16	10	80	52	1.6			5.5	73	35	23		18	41	1.5	$3.7 \times 10^{-3}$
MH-90	•	35	20		90	62	3.7			5	83	40	25		21	46	2.2	$7.1 \times 10^{-3}$
MH-115	•	45	25	12	115	80	8			4.6	113	55	33		29	48	5	$2.7 \times 10^{-2}$
MH-130	•	50	27		130	90	12			4.4	123	60	37		32	65	7	$4.2 \times 10^{-2}$
MH-145	•	55	30	15	145	100	20			4.2	133	65	39		35	72	9.2	$9.4 \times 10^{-2}$
MH-175	•	65	35	20	175	115	43			3.8	163	80	47		43	84	16.1	$1.9 \times 10^{-1}$
MH-200	•	80	50	30	200	130	65			3.6	223	110	53		69	92	35.5	$3.1 \times 10^{-1}$

### Ps. 備註

- 最適用於扭力低而連續運轉之機械
- 種類有"合成橡膠制"及"含補強用鐵芯"兩種

訂貨： 品號 - C 軸徑 交期： 10 天

MH-45 - 5