



本體		指示棒		導板	螺絲	彈簧
材質	顏色	材質	顏色	材質	材質	材質
PA (玻纖強化)	藍色	PA (玻纖強化)	黃色	PE	SUS304	SUS302

品號	鏈條 NO.	A	B	C	D	荷重(N)		質量 (g)	庫存
						min.	max.		
TC-BL20-40H	40	20	7	37.5	6.5	47	108	130	·
TC-BL20-40Y									
TC-BL20-50H	50		9	40	8.5	60	152	140	·
TC-BL20-50Y									
TC-BL30-40H	40		7	37.5	8.5	60	152	130	·
TC-BL30-40Y									
TC-BL30-50H	50	9	40	8.5	60	152	140	·	
TC-BL30-50Y									

**Wa. 注意**

- 此頁產品是將自動滑動張力器和鏈條導板的組立件，方便使用

**Te. 技術資料**

- 使用溫度：max.70°C
- 行走速度：max. 20 m/min

訂貨：  交期：

TC-BL20-40H

**Sp. 特長**

- 可使用於有水或有腐蝕劑的濕潤環境
- 可使用在自動鏈條張力器，自動皮帶張力器，減速器或衝擊吸收功能的機構
- 此產品也可使鏈條和皮帶的驅動正常保持，震動吸收，延長機器壽命
- 裝置簡單容易的預壓系統內藏

**Ex. 使用例**

