

本體	銷子
材質	顏色
PA+玻纖	白
	材質
	SUS303

品號	描述	L	B	f ±0.25	f1 ±0.25	H	h1	h2	b1	b2	d	d3	d4	螺絲鎖緊 扭矩 (Nm)	質量 g	庫存
425441	CFM.30-SH-4-CLEAN	30	30	18	18	7	4	3.5	10.5	10.5	2.5	4.5	8.5	3	11	△
425541	CFM.40-SH-5-CLEAN	40	40	25	25	9	5.5	5	14	14	4	5.5	10.5	3	14	△
425641	CFM.50-SH-6-CLEAN	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	18	6	6.5	12.5	5	30	△
425741	CFM.60-SH-8-CLEAN	60	60	36	36	15	8.5	8	21	21	8	8.5	16.5	5	57	△


PS. 備註

· 使用溫度：-30°C~140°C

訂貨： 交期： 天
425441

WA. 注意

· 旋轉角度(近似值)
最大270° (在-90°至+180°之間, 0°指兩個互連接的表面處於同一平面的情況)
請勿超過旋轉角度限制, 以免損害鉸鏈機械性質



強度測試	軸向受力強度	徑向受力強度	90° 受力強度
品號	最大靜態荷重 (N)	最大靜態荷重 (N)	最大靜態荷重 (N)
425441	1400	1700	1000
425541	1900	1900	1280
425641	2630	2400	1720
425741	3320	2960	3070

· 如果超過上表最大靜態荷重, 可能會導致材料破裂, 影響鉸鏈的性能