



底座		螺栓
材質	顏色	材質
PA+玻纖	藍	SUS304

品號	描述	D	d	L	l	l1	l2	h	s	螺栓球頭(ø)	最大靜態荷重(N)	質量g	庫存
187151	LSQ.A-25-14-SST-M16x68-VD	25	M16	92	68	24	22.5	12	12	14	5000	100	△
187153	LSQ.A-25-14-SST-M16x108-VD	25	M16	132	108	24	22.5	12	12	14	5000	164	△
187155	LSQ.A-25-14-SST-M16x148-VD	25	M16	172	148	24	22.5	12	12	14	5000	228	△
187157	LSQ.A-25-14-SST-M16x168-VD	25	M16	192	168	24	22.5	12	12	14	5000	260	△
187251	LSQ.A-32-14-SST-M16x68-VD	32	M16	92	68	24	22.5	15	12	14	7000	104	△
187253	LSQ.A-32-14-SST-M16x108-VD	32	M16	132	108	24	22.5	15	12	14	7000	168	△
187255	LSQ.A-32-14-SST-M16x148-VD	32	M16	172	148	24	22.5	15	12	14	7000	232	△
187257	LSQ.A-32-14-SST-M16x168-VD	32	M16	192	168	24	22.5	15	12	14	7000	264	△
187351	LSQ.A-40-14-SST-M16x68-VD	40	M16	93	68	25	23.5	17	12	14	10000	109	△
187353	LSQ.A-40-14-SST-M16x108-VD	40	M16	133	108	25	23.5	17	12	14	10000	173	△
187355	LSQ.A-40-14-SST-M16x148-VD	40	M16	173	148	25	23.5	17	12	14	10000	237	△
187357	LSQ.A-40-14-SST-M16x168-VD	40	M16	193	168	25	23.5	17	12	14	10000	269	△
187451	LSQ.A-50-14-SST-M16x68-VD	50	M16	95	68	27	25.5	19	12	14	10000	115	△
187453	LSQ.A-50-14-SST-M16x108-VD	50	M16	135	108	27	25.5	19	12	14	10000	179	△
187455	LSQ.A-50-14-SST-M16x148-VD	50	M16	175	148	27	25.5	19	12	14	10000	243	△
187457	LSQ.A-50-14-SST-M16x168-VD	50	M16	195	168	27	25.5	19	12	14	10000	275	△
187581	LSQ.A-60-14-SST-M16x68-VD	60	M16	104	68	36	34.5	24	12	14	14000	125	△
187583	LSQ.A-60-14-SST-M16x108-VD	60	M16	144	108	36	34.5	24	12	14	14000	195	△
187585	LSQ.A-60-14-SST-M16x148-VD	60	M16	184	148	36	34.5	24	12	14	14000	255	△
187587	LSQ.A-60-14-SST-M16x168-VD	60	M16	204	168	36	34.5	24	12	14	14000	280	△
187591	LSQ.A-60-14-SST-M20x110-VD	60	M20	151	110	41	38.5	24	15	14	14000	374	△
187593	LSQ.A-60-14-SST-M20x150-VD	60	M20	191	150	41	38.5	24	15	14	14000	405	△
187595	LSQ.A-60-14-SST-M20x170-VD	60	M20	211	170	41	38.5	24	15	14	14000	440	△
187597	LSQ.A-60-14-SST-M20x210-VD	60	M20	251	210	41	38.5	24	15	14	14000	505	△

PS. 備註

· 使用溫度：-30°C~100°C

訂貨： 交期： 天
187151

SP. 特長

· 由RAL 5005「藍」PA製成，符合FDA標準(FDA CFR.21和EU 10/2011)，適合用於食品行業，可輕鬆用人眼辨別食品污染，目檢容易

WA. 注意

- 如果超過上表最大靜態荷重，可能會導致底座破裂
- 為防止運送途中碰傷，腳座(底座與螺栓)採用個別包裝，請客戶自行組立
- 螺帽需個別購買