


鏈條 DIN 8187		TC-CR			TC-BC			庫存
ISO NO.	ANSI NO.	品號	Code	W	品號	Code	品號	
06B	-	TC-CR1S	BL010711	5	TC-BC-10X	BL010610	TC-BC10XCR1S	•
					TC-BC-20X	BL010612	TC-BC20XCR1S	•
08B	40	TC-CR2S	BL010712	7	TC-BC-10X	BL010610	TC-BC10XCR2S	•
					TC-BC-20X	BL010612	TC-BC20XCR2S	•
10B	50	TC-CR3S	BL010713	9	TC-BC-30X	BL010614	TC-BC30XCR3S	•
					TC-BC-20X	BL010612	TC-BC20XCR3S	•
12B	60	TC-CR4S	BL010714	11	TC-BC-20X	BL010612	TC-BC20XCR4S	•
					TC-BC-30X	BL010614	TC-BC30XCR4S	•
16B	-	TC-CR5S	BL010715	16	TC-BC-40X	BL010616	TC-BC40XCR5S	•
					TC-BC-10X	BL010610	TC-BC10XCR1D	•
06B	-	TC-CR1D	BL010721	5	TC-BC-20X	BL010612	TC-BC20XCR1D	•
							TC-BC20XCR2D	•
08B	40	TC-CR2D	BL010722	7	TC-BC-20X	BL010612	TC-BC20XCR3D	•
							TC-BC20XCR2D	•
10B	50	TC-CR3D	BL010723	9	TC-BC-30X	BL010614	TC-BC30XCR3D	•
							TC-BC30XCR3D	•
12B	60	TC-CR4D	BL010724	11	TC-BC-30X	BL010614	TC-BC30XCR4D	•
							TC-BC30XCR4D	•

Sp. 特長

- 可使用在自動鏈條張力器，或衝擊吸收功能的機構
- 此產品可使鏈條的驅動正常，保持震動吸收，延長機器壽命
- 裝置簡單容易的預壓系統內藏

Ex. 使用例




Te. 技術資料

- 使用溫度：max.80°C
- 1N = 0.101972 Kgf

訂貨： 交期：

TC-BC10XCR1S



Ps. 備註

- 本體TC-BC和鏈條導板TC-CR，材質請參閱本單元