

# xiros® 工程塑膠滾珠軸承 | 選型指南

## 材質屬性

xirodur®	B180				S180	C160		
保持器材質	PA		B180		PE	PA	PP	
滾珠材質	ES	GL	ES	GL	ES	ES	ES	GL
技術內容								
最低						●		
順暢運行	●	●	●	●	●	●	●	●
低吸水性	●	●	●	●	●	●	●	●
耐化學物質			●	●	●		●	●
抗海水			●	●			●	●
耐髒污	●	●	●	●	●	●	●	●
溫度								
更高速								
經濟實惠			●	●		●		
許可和認證								
可與食品直接接觸			●		●			
具有ESD防靜電認證								
非金屬		●		●				●
可金屬偵測								
可選擇 / 款式								
徑向深溝滾珠軸承	●	●	●	●	●	●	●	●
法蘭軸承	●	●	●	●				
末端蓋	●	●						
凸緣外徑	●	●						
多軸向	●	●						
轉盤軸承			●					
軸向止推軸承			●	●				

A500					F180		D180	M180	T220	G220
PA		PEEK			PA	PE	PA	M180	PP	PA
ES	GL	ES	GL	PAI	ES	ES	ES	ES	ES	ES
●	●	●	●	●	●	●		●	●	
●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		●	●	●						
		●	●							
●	●	●	●	●	●	●		●	●	
●	●	●	●	●						●
							●			
		●				●		●		
					●	●				
	●		●	●						
								●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●					
								●		