

本體	螺絲、螺帽	
材質	顏色	材質
PA+玻纖	藍	SUS304


品號	描述	d	L	H	f	l3	l4	s	螺絲鎖緊 扭矩 (Nm)	質量 g	庫存
191131	TCC-SL-18-18-VD	18	64.5	35.5	48	20.5	29	M6	5	45	△
191231	TCC-SL-30-30-VD	30	94.5	53.5	72	27	42	M8	12	116	△

**PS. 備註**

- 使用溫度：-20°C~100°C
- 適用管徑18±0.2和30±0.2
- 更小管徑的需求，請另外購買縮孔套管TCC-A
- 螺絲部位可由調整式把手TCC-KS-ERX(圖1)或蝶型把手TCC-KS-EWN(圖2)取代


訂貨：  交期：    
191131

圖1



TCC-KS-ERX

圖2



TCC-KS-EWN

**SP. 特長**

- 由RAL 5005「藍」PA製成，符合FDA標準(FDA CFR.21和EU 10/2011)，可輕鬆用人眼辨別食品污染，目檢容易
- 適用於食品和製藥業

**WA. 注意**

- 表中阻值是在實驗室的室溫，並使用"螺絲鎖緊扭矩"狀況下，測試而得

品號	拔出力阻值 F1 (N)	旋轉扭矩阻值 M1 (Nm)
191131	1100	13
191231	1400	25

