



鏈輪		軸承
材質	處理	材質
S45C	高周波(齒部) 染黑	鋼

品號	ANSI NO.	齒數	O.D.	P.D.	A	B	C	D	E	F	G	軸承品號	質量 (g)	庫存	適用惰輪軸品號
NIS219S	25	19	41.5	38.58	26	12	19	2.8	16	0.5	15	TA1215Z	50	△	SID1203
NIS313S	35	13	44	39.8	32			4.3	20						
NIS420S	40	20	88	81.18	67	25	33	7.2	25	2.5	20	TA2520Z	500	△	SID2506
NIS516S	50	16	89	81.37	62			8.7					32	6	
NIS614S	60	14	95	85.61	67			11.7	32	6	30	TA2530Z	1200	△	SID2508
NIS812S	80	12	108	98.14	67			14.6	40	5	30	TA2530Z	1200	△	SID2508

Sp. 特長

・滾珠軸承壓入

Wa. 注意

・NIS219S 齒部沒有高周波處理

Ps. 備註

・請參考本單元的張力器(驅動型組合表)

Te. 技術資料

・軸承徑向荷重(N) (平均壽命以3,000小時設定)

軸承品號	迴轉數(min. ⁻¹)					
	100	200	300	500	1000	1500
TA1215Z	2980	2420	2160	1840	1490	1320
TA2520Z	7730	6280	5560	4770	3870	3430
TA2530Z	11300	9170	8120	6980	5660	5010

訂貨： 交期：

NIS219S