

RABS1030~1550

RABS2030~4060

本體		軸承・C型扣環
材質	處理	材質
S45C	無電解鍍	鋼

品號	凸緣高度	A	B	C	D	E	F	G	H	J	軸承品號	質量 (g)	庫存	適用惰輪軸品號
RABS1030	1.5	8	33	30	22	18	14	11	7	3.5	608ZZ	55	△	PID0807
RABS1530		8	33	30	22	18	19	16	7	6	608ZZ	70	△	PID0807
RABS1550	3	10	56	50	26	22	20		8		6000ZZ	270	△	PID1008
RABS2030	1.5	8	33	30	22	18	24		14	5	608ZZ×2	95	△	RLB0814
RABS2050	3		56	50			25	21		4.5	6000ZZ×2	340	△	PID1016
RABS2540	1.5	10	43	40	26	22	30	26	16	7	6000ZZ×2	225	△	PID1016
RABS2550			56	50								400	△	
RABS4060	3	12	66	60	32	26	45	41	20	12.5	6201ZZ×2	840	△	RLB1220

**Sp. 特長**

- 平皮帶的從動滾輪
- 凸緣高度比皮帶厚度少一點，在軸承上搬送物品不干涉
- 滾珠軸承以C型扣環固定

**Ps. 備註**

- 請參考本單元的張力器(驅動型組合表)

**Te. 技術資料**


- 軸承徑向荷重(N) (平均壽命以3,000小時設定)

軸承品號	迴轉數 (min. <sup>-1</sup> )							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
608ZZ	990	580	460	400	360	340	320	300
608ZZ×2	1600	940	740	640	580	550	510	480
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6000ZZ×2	2210	1760	1030	900	810	760	710	680
6201ZZ×2	3300	1920	1520	1340	1210	1130	1050	1000

**Ex. 使用例**

訂貨：  交期：

RABS1030



非常適用在輸送帶間的連結