



可塗離型劑(乾性)

國際條碼: 4711044002306 產編: P0230A-1
容量: 450ml 包裝: 24/箱

產品特性：

- 適用工業塑膠、橡膠射出、壓出成型之潤滑離型脫模。
- 適用製品在二次加工如塗裝、印刷、電鍍...等，專用脫模離型劑。(用真空電鍍之產品須再以專業清潔劑將表面洗淨)。
- 適用於透明塑料或光面產品的脫模離型，成品不會有油痕現象。
- 本產品具多功能係果，不含矽利康(矽油)，耐高溫 210°C。
- 具有優異離型劑潤滑效果，幫助脫模順暢降低瑕疵品、減少殘餘物質的產生。
- 環保配方不含破壞大氣層之 CFC 化學原料。
- 通過 ISO 9001:2008 品質認證，符合歐盟 RoHS 指令規範，並通過 SGS 檢驗。

使用方法：

1. 將本劑距離模具 10~25 公分噴灑。
2. 為能使罐底之容量用完，握住罐子轉動噴頭至適當位置即可噴完。

注意事項：

1. 本品為易燃品，不得在有火源附近使用。
2. 置於小孩不易取得地方，及置於陰涼處(49°C 以下)。
3. 須於通風良好處使用。
4. 誤食需即刻送醫，濺及眼睛請用清水沖洗 15 分鐘後再送醫，接觸皮膚請用肥皂及清水沖洗。

主要成份：植物性油脂、溶劑。

保存期限：五年。

