



本體		軸承・C型扣環	
材質	處理	材質	
S45C	無電解鍍	鋼	

品號	圓皮帶徑	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	軸承品號	質量 (g)	庫存	適用惰輪軸品號
RABS0430-R	ø4	6	30	24	17	13	28	12	R2	6	3	606ZZ	50	•	PID0606
RABS0440-R		8	40	34	22	18	38	14				608ZZ	100	•	PID0807
RABS0540-R	ø5	10	50	43	26	22	48	15	R2.5	8	3.5	6000ZZ	170	•	PID1008
RABS0550-R				33								608ZZ	95	•	PID0807
RABS0640-R	ø6	10	50	42	26	22	48	15	R3	8	3.5	6000ZZ	170	•	PID1008
RABS0650-R				40								150	•		
RABS0850-R	ø8	12	60	50	32	26	58	16	R4	10	3	6201ZZ	250	•	PID1210
RABS0860-R															

Sp. 特長

- ・適用在圓皮帶的從動滾輪
- ・滾珠軸承以C型扣環固定

Ps. 備註

- ・請參考本單元的張力器(驅動型組合表)

Tc. 技術資料

- ・軸承徑向荷重(N) <平均壽命以3,000小時設定>

軸承品號	迴轉數(min. ⁻¹)							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
606ZZ	680	390	310	270	250	230	210	200
608ZZ	990	580	460	400	360	340	320	300
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6201ZZ	2040	1190	940	830	750	700	650	620

訂貨： 交期：

RABS0430-R